

科视 Christie LW401/LWU421/ LW551i/LWU501i

企业视听设备
政府
医疗
高等教育机构
教堂



全功能、3LCD 平台价值非凡

科视 Christie® 3LCD 平台包括 WXGA 和 WUXGA 型号，亮度选择范围为 4000-5500 流明。是中小规模场所宽屏演示的理想选择，这些投影机都配有长效灯泡和混合式过滤盒，还有待机功耗 (<0.35W) 设置。选装镜头套件中包括一系列带位置记忆的变焦镜头，使这些小型投影机可在多个位置或屏幕间切换图像。

不再需要连接到您的媒体源就可通过使用有线、无线（利用可选的无线收发器）、免计算机（PC-less）USB 和网络，展示您的内容。

这些投影机还配备了内置的安全功能，用于对需要受限制的控制进行访问，并可利用 AMX Device Discovery 和 Crestron 的 RoomView™ 方便地与第三方控制系统进行整合。

科视 Christie LW551i 和科视 Christie LWU501i 包括一个快速浏览的 LCD 菜单显示，使安装、诊断和错误报告都快速方便。

选择这些宽分辨率的机型，可在以下几方面获益：出色的图像质量、便捷的使用和安装以及令客户放心的科视 Christie 业界领先的质保和服务。

CHRISTIE®

	LW401	LWU421	LW551i	LWU501i
图像	亮度 对比度	• 4000 ANSI 流明 • 3000:1 (动态光圈)	• 4200 ANSI 流明	• 5500 ANSI 流明 • 5000 ANSI 流明
显示技术	类型 默认分辨率	• 3 个 0.59"无机 LCD • 1280 x 800 WXGA	• 3 个 0.76"无机 LCD • 1920 x 1200 WUXGA	• 3 个 0.75"无机 LCD • 1280 x 800 WXGA • 1920 x 1200 WUXGA
灯泡	类型 预计使用寿命	• 245W UHP • 正常模式: 2500 小时 • 节能模式: 4000 小时	• 330 W UHP • 正常模式: 2500 小时 • 节能模式: 3000 小时	
输入	信号	• VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+, UXGA, MAC16" NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM; 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (参阅手册了解兼容信号的详细信息)		
输入 / 输出、控制和联网	扫描速率 输入 控制	• 水平: 15-106kHz • 垂直: 56-120Hz • 输入 1: 1.15 针 D-sub x 1 (支持分量输入) • 输入 2: BNC x 5 • 数字输入: HDMI x 2 • S-Video Mini DIN 4 针连接器 x 1 • 合成视频 RCA 插孔 x 1 • 分量视频 RCA 插孔 x 3 • USB 输入 A 型 USB x 2 (用于可选的无线网络) • B 型 USB x 1 (用于 USB 显示或鼠标控制) • Audio - 输入: 3.5mm 立体声迷你插孔 x 2, RCA 插孔 (L, R) x 1 • RS-232C 9 针 D-sub x 1 (串行)		
光学系统	镜头	• 电动变焦、聚焦、镜头偏移 • 机械快门		
		投影比率		
	定焦 (121-111104-XX)	• 1.0:1	• 0.8:1	• 0.8:1
	短变焦 (121-112105-XX)	• 1.5-2.2 ¹	• 1.2-1.8	• 1.2-1.8
	中距变焦 (121-113106-XX)	• 1.9-3.8	• 1.5-3.0 ²	• 1.5-3.0 ²
	长变焦 (121-114107-XX)	• 3.6-6.1	• 2.8-4.9	• 2.8-4.9
	超长变焦 (121-115108-XX)	• 6.0-10.3	• 4.9-8.3	• 4.9-8.3
	梯形校正	• 自动和手动梯形校正 • 水平: ±20° • 垂直: ±12° • 8 点几何校正 (LW401, LW551i)		
附件	标准	• 电源线 (美国线, 1.8m) x 1, (英国线, 1.8m) x 1 及 (欧洲规范, 1.8m) x 1 • 计算机电缆 (2m) x 1 • HDMI-DVI 电缆 (0.4m) x 1 • 无线遥控器 x 1 及 "AA" 电池 x 2 • 安全标签 x 1 • 镜头盖 x 1 • 适配器盖 x 1 • 电缆支架 x 1 • 网络及无线软件 (在 CD-ROM 中) • 用户手册 CD		
	选配	• 无线适配器 (121-116109-XX) • 混合过滤盒 (003-004135-XX) • 悬挂装置 (TBD) • 245W UHP 灯泡 (003-120707-01) • 330W UHP 灯泡 (003-120708-01)		
增强功能组		• Crestron RoomView • AMX Device Discovery • 在轴 360 度旋转 (LW551i, LWU501i) • 画旁画 • 双控快速堆叠 • 数字梯形校正功能 (自动和手动) • 混合过滤盒, 长达 20,000 小时免维护 • 自定义启动标志 • 可选纵横比 • 直观的图形用户界面 • 屏幕镜头范围的图解内置小键盘 (开机/待机、菜单、上、下、左、右箭头) • 与红外线小键盘配套的前后红外线感应器 • LCD 信息面板 (LWU501i, LW551i) • 简单曲面屏幕的 3D 梯形校正 (3D 梯形校正) (LW401, LW551i) • 堆叠式冗余设计, 可增加亮度 ³ • 内置安全功能和菜单设置 • 可重复调用镜头能力 ⁴ • 免 PC 演示 • 高海拔设置 • 屏幕上安装模板 • 安全栏		
电源要求	工作电压 工作电流 功耗	• 375W AC100-120V @ 50/60Hz • 355W AC220-240V @ 50/60Hz • 3.8A max @ 100 VAC • 1.9A max @ 220 VAC • 375W AC100-120V @ 50/60Hz • 355W AC220-240V @ 50/60Hz • <0.35W AC230V @ 50/60Hz, 节能待机模式 ⁵		
	散热	• 480W AC100-120V @ 50/60Hz • 455W AC220-240V @ 50/60Hz • 4.9A max @ 100 VAC • 2.4A max @ 220 VAC • 480W AC100-120V @ 50/60Hz • 455W AC220-240V @ 50/60Hz • <0.35W AC230V @ 50/60Hz, 节能待机模式 ⁵		
范围	尺寸 交货尺寸 重量 交货重量	• 1280 BTU/hr @ 100-120V • 1212 BTU/hr @ 220-240V • 1683 BTU/hr @ 100-120V • 1553 BTU/hr @ 220-240V • (LxWxH): 18.7 x 19.6 x 5.8" (476 x 498 x 147mm) ⁶ • (LxWxH): 26.9 x 21.7 x 9.0" (683 x 552 x 229mm) • 18.7lbs (8.5kg) • 27.4lbs (12.4kg)		
噪音		• 标准模式: 35dB • 节能模式: 29dB • 标准模式: 37dB • 节能模式: 31dB		
工作环境		• 温度: 32-104°F (0-40°C) • 纬度: 0-10,000ft (0-3048m) • 湿度 (无冷凝): 10-85%		
批准法规		本产品符合下列规定相关的产品安全、环境要求和电磁兼容性 (EMC) • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/ CISPR22 Class A • EN55024/CISPR24 • IEC 60950-1 • UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • Directive (EC) 2002/95/EC (RoHS) • Directive 2002/96/EC (WEEE) • EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) • 认证标记: cULus (加拿大和美国)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoSt-R (俄罗斯)、C-Tick (澳大利亚和新西兰)、南非		
有限质保		• 投影机: 3 年零件和人工 • 灯泡: 120 天或 500 小时 (以先满足的条件为准) • 请联系经过授权的科视代表, 了解我们有限质保的详细信息		

¹ 科视 Christie LW401 为标配镜头, 而科视 Christie LW551i, LWU421, LWU501i 为选配镜头。² 科视 Christie LW551i, LWU421, LWU501i 为标配镜头, 而科视 Christie LW401 为选配镜头。³ 在堆叠式的设置中, 这是最适合于活动或临时使用的投影机。如果投影机在原应用中是固定安装的, 可能需要重新对齐。⁴ 不可用于固定镜头, 也不具备变焦或对焦功能。⁵ 除待机状态下的通电命令外, 省电模式禁用监视器输出、音频输出、镜头居中、LAN 通信和 RS-232C 控制。⁶ 机身尺寸, 含镜头, 含最小高度的支架。

司分支机构

国科视数字系统公司
国塞浦路斯
电话: 714 236 8610
拿大科视数字系统公司
拿大基奇纳
电话: 519 744 8005

全球办事处

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000
德国
电话: +49 2161 664540
法国
电话: +33 (0) 141 21 44 04
西班牙
电话: +34 91 633 9990
东欧和
俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 1 47 48 100
阿拉伯联合酋长国
电话: +9714 3206688
印度
电话: +91 80 6708 9999
新加坡
电话: +65 6877 8737

独立销售顾问办事处

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708
中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240
日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481
韩国 (首尔)
电话: +82 2 702 1601
意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161
南非
电话: +27 (0) 317 671 347



解最新的规格信息, 请访问 www.christiedigital.com/cn。

© 2012 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视系统公司的管理系统获得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

CHRISTIE