

# 科视Christie LX41/LW41

企业视听演示  
政府  
医疗保健中心  
高校



## 性能、特征和价值

科视Christie® LX41和科视Christie LW41以XGA和WAGA分辨率提供明亮且经济的投影，符合现今中小型场地对专业AV性能的需求。这两个型号的亮度高达4000ANSI流明，是企业会议室、教室、培训室或其它任何需要全功能便携式投影机应用的理想之选。它们拥有LAN网络连接功能，以及各种插头和娱乐集成选项。

科视Christie LX41和科视Christie LW41可灵活安装，手动变焦镜头范围可调整至1.7 x，水平和垂直镜头可通过移动简化安装程序。与所有的科视Christie 3LCD产品一样，这两款投影机都可享受3年保修，以及科视Christie颇负盛名的服务和支

**CHRISTIE®**

		LX41 (121-011103-01)	LW41 (121-010102-01)
图像	亮度	4000 ANSI 流明	
	对比度	2000:1 全亮/全暗	
显示技术	类型	3 x 0.63" 无机 LCD	3 x 0.59" 无机 LCD
	原始分辨率	1024 x 768 XGA	1280 x 800 WXGA
灯泡	类型	245W UHB	
	预期使用期	标准模式: 长达3000小时 • 节能模式: 5000小时	
输入	信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p • HDTV: 720p @ 50/60Hz、1080i @ 50/60Hz、1080p @ 50/60Hz</li> <li>VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"</li> </ul>	
	扫描率	27-162 MHz (详细信息请参见用户手册)	
输入/输出, 控制和联网	输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>视频输入: S-视频 - Mini Din 4 pin x 1; 混合视像 - RCA x 1; 视频信号 - RCA x 3</li> <li>音频输入: 3.5 mini x 2 RCA x 2 (L/R)</li> <li>电脑输入: D-Sub 15 pin x 1; BNC x 5</li> <li>HDMI 输入: HDMI x 1 (符合HDCP)</li> <li>USB: USB 类型 A x1 适合无电脑投影; USB 类型 B x 1 适合USB显示或者鼠标控制</li> <li>LAN: RJ45 x 1 有线连接</li> <li>麦克风输入: 单声道3.5 mini x 1 (动态和不平衡式麦克风)</li> </ul>	
	控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS-232C 9 pin D-Sub</li> </ul>	
	输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>输出: D-Sub 15 pin (监控输出) 音频输出: RCA (L,R)</li> </ul>	
光学系统		<ul style="list-style-type: none"> <li>内含标准镜头 - 1.7 x 变焦镜头 • 手动变焦和焦距 (1.5-2.5:1 投射比)</li> </ul>	
镜头	标配	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.5-2.5:1 投射比, 变焦和焦距</li> </ul>	
	梯形失真矫正	<ul style="list-style-type: none"> <li>自动和手动梯形失真矫正</li> <li>水平: ±30 度 • 垂直: ±30 度1</li> </ul>	
配件	标配	<ul style="list-style-type: none"> <li>电脑线 • 无线遥控 • 镜头盖 • 电源线 • 用户手册 • 安全标签</li> </ul>	
	选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>灯泡 (003-120730-01) • 混合滤波器 (003-004239-01)</li> </ul>	
性能升级组件		<ul style="list-style-type: none"> <li>AMX Device Discovery; 黑板/白板模式 • 日间模式 • 3D 梯形失真矫正™ 几何矫正</li> <li>隐藏字幕 (仅限NTSC和元件 480i) • 可堆叠2 • 通过网络发送短信 • 16W 单声道扬声器</li> </ul>	
电源需求	工作电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>100-120 VAC ±10% • 200-240 VAC ±10%</li> </ul>	
	工作电流	<ul style="list-style-type: none"> <li>50A @ 100-120V • 100A @ 220-240V</li> </ul>	
	功耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>380W AC100-120V @ 50/60Hz • 360W AC220-240V @ 50/60Hz</li> </ul>	
	耗损	<ul style="list-style-type: none"> <li>1292 BTU/hr @ 100-120V • 1224 BTU/hr @ 220-240V</li> </ul>	
规格	尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>(LxWxH): 12.5 x 15.8 x 4.6" (318 x 401 x 118mm)</li> </ul>	
	装运尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>(LxWxH): 16.5 x 22.0 x 7.8" (420 x 560 x 197mm)</li> </ul>	
	重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.6lbs (4.8kg)</li> </ul>	
	装运重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>18.1lbs (8.2kg)</li> </ul>	
噪音		<ul style="list-style-type: none"> <li>标准模式: 36dBA • 节能模式: 30dBA</li> </ul>	
工作环境		<ul style="list-style-type: none"> <li>温度: 41-95°F (5-35°C) • 湿度 (无冷凝): 工作时10-85%, 存储时10-85%</li> </ul>	
监管审核		<p>该产品符合以下与产品安全、环境要求和电磁兼容性(EMC)相关的要求: FCC, 第15部分, 子部分B, A 级 • EN55022/CISPR22 A 级 • EN55024/CISPR24.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEC 60950-1 • UL 60950-1 • CAN/CSA C22.2 No.60950-1 • 指令 (EC) 2002/95/EC (RoHS) • 指令 2002/96/EC (WEEE)</li> <li>欧盟法规(EC) No.1907/2006 (REACH)</li> <li>认证标志 (最新信息请于科视Christie核实): cULus (加拿大和美国), CE (欧盟), CCC (中国), GoST-R (俄罗斯), C-Tick (澳大利亚和新西兰), 南非</li> </ul>	
有限保修		<ul style="list-style-type: none"> <li>投影机: 3年零部件和人工保修 • 灯泡: 120 天或者500小时 (视先发生者而定)</li> <li>欲获取更多有关有限保修的信息, 请联系科视Christie授权的代表。</li> </ul>	

3D数字梯形失真矫正 (几何矫正).

该投影机可叠放安装, 该投影机是大型活动或者临时使用的最佳选择。

在固定安装应用环境下使用时, 可能需要对投影机进行重新校准。

#### 公司办事处

美国科视数字系统公司  
美国-赛普拉斯  
电话: 714 236 8610

加拿大科视数字系统公司  
加拿大-基奇纳  
电话: 519 744 8005

#### 全球办事处

英国  
电话: +44 (0) 118 977 8000

德国  
电话: +49 2161 664540  
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

西班牙  
电话: +34 91 633 9990

东欧与俄罗斯联邦  
电话: +36 (0) 1 47 48 100

阿拉伯联合酋长国  
电话: +971 4 3206688

印度  
电话: +91 80 6708 9999

新加坡  
电话: +65 6877 8737

#### 独立销售顾问办事处

中国 (上海)  
电话: +86 21 6278 7708

中国 (北京)  
电话: +86 10 6561 0240

日本 (东京)  
电话: 81 3 3599 7481

韩国 (首尔)  
电话: +82 2 702 1601

意大利  
电话: +39 (0) 2 9902 1161

南非  
电话: +27 (0) 317 671 347



欲获取最新规格信息, 请登陆[www.christiedigital.com/cn](http://www.christiedigital.com/cn)

©2010美国科视数字系统公司保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为其各自所有人的商标、注册商标或商标名称。加拿大科视数字系统公司的管理系统通过ISO9001和ISO14001认证。性能说明为标准型。研究工作仍在进行, 规格参数如有变化, 恕不另行通知。

**CHRISTIE®**