

科视Christie Mirage DS+14K-M

科视Christie Mirage DS+14K-M – SXGA+ (1400 x 1050) – 3片DLP® – 型号编号: 118-050117-02			
图像	亮度	双灯泡 单灯泡	• 12500 ANSI流明 (14,000中心流明) • 6250 ANSI流明 (7000中心流明)
	对比度		• 2100:1 (全开/关) 650:1 ANSI (典型)
	均匀性		• 90% 亮度均匀性
显示	类型		• 三片式0.95" DMD
	默认分辨率		• SXGA+ (1400 x 1050)
灯泡	类型		• 双450W NSH
	预计使用寿命	高功率	• 450W下1000小时
		低功率	• 360W下1500小时
输入	标准		• 2x双链路DVI + VGA
	选配		• 模拟 (5 BNC) • 双连路DVI • 双SD/HD-SDI • 视频解码器 • 双DMI • DMX512接口
	2D信号		• HDTV格式VGA到QXGA (2048 x 1536) • 接受所有当前HDTV/DTV格式 • 多标准视频解码器 • 垂直和水平缩放, 全输入
	3D信号		• 默认3D: 48-60Hz单眼 • 倍帧3D: 24-30Hz单眼 • 双输入3D: 48-60Hz单眼 • HDMI1.4a: 帧封装, 并排水平
	像素时钟		• 330 MHz
	扫描速率		• 水平: 15-120kHz • 垂直: 23.97-150Hz
输入/输出, 控制和联网			• RS-232输入/输出 • RS-422输入 • 以太网 (10/100) • GPIO (RS232 9针公接头) • 内置背光LCD键盘 • 遥控器 (可选配有线XLR连接)
镜头	定焦		• ILS镜头0.73:1 SX+* • ILS镜头1.2:1 SX+
	变焦		• ILS镜头1.25-1.6:1 SX+** • ILS镜头1.5-2.0:1 SX+ • ILS镜头2.0-2.8:1 SX+ • ILS镜头2.8-4.5:1 SX+ • ILS镜头4.5-7.5:1 SX+ • ILS镜头7.5-11.2:1 SX+
	偏移 ¹		• 所有镜头±100%垂直±50%水平, 除下面所述特例 * 0.73:1 SX+定焦镜头±35%垂直 ±12%水平 ** 1.25-1.6:1 SX+变焦镜头±70%垂直 ±40%水平
附件	标准		• 红外遥控器 • 电源线 • GPIO 3D同步电缆
	选配		• 粗灰尘过滤器 • 烟雾过滤器 • 吊顶安装 • 吊顶安装延件 • ILS镜头适配器套件 • 堆叠框架 • 科视Christie® AutoStack™ (选配弧面模块)
增强功能组 ²			• LiteLOC™ • 全面色彩调节 (CCA™) • 嵌入式科视Christie Twist™图像变形和边缘融合 • 智能镜头系统 (ILS™) 支持变焦、聚焦、水平及垂直偏移 • 自动设置 • 数字梯形校正技术 • 5种语言的菜单 • 99个频道存储 • 黑电平融合 • 24/7运作 • 内置纵向显示功能
功耗要求 (双灯泡模式)	工作电压		• 100-240 VAC 50/60Hz
	最大电流		• 15A @100V
	最大功率		• 1500W
	散热		• 5118 BTU/小时
大小	尺寸		• (LxWxH) : 22.1 x 19.7 x 10.2" (561 x 500 x 259mm)
	交货尺寸		• (LxWxH) : 29.0 x 27.0 x 24.6" (735 x 685 x 625mm)
	重量		• 55lbs (25kg) (无镜头)
	交货重量		• 80lbs (36kg)
工作环境			• 温度: 40-104°F (5-40°C) • 湿度: 20-80% 非冷凝状态
批准法规			• Directives (EC) 2002/95/EC (RoHS); 2002/96/EC (WEEE); Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • UL 60950-1 • IEC 60950-1 • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/CISPR22 Class A • EN55024 / CISPR24 • 认证标记 (咨询科视了解最新信息): cULus (美国和加拿大)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoST-R (俄罗斯)、KC (韩国)、PSE (日本)、C-Tick (澳大利亚和新西兰)、南非
有限质保			3年零件和人工 (包括灯光引擎)

¹ 数值仅供参考, 请使用科视镜头计算机验证。

² 前期交付的产品有些功能可能无法正常工作, 可通过后续软件升级激活。

公司分支机构

全球办事处

独立销售 顾问办事处

美国科视数字系统公司
美国-塞浦路斯
电话: 714 236 8610
+ 加拿大科视数字系统公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000
德国
电话: +492161664540
法国
电话: +33 (0) 141 21 44 04
西班牙
电话: +3491 6339990

东欧和俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 147 48 100
阿拉伯联合酋长国
电话: +97143206688
印度
电话: +91 80 6708 9999
新加坡
电话: +6568778737

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708
中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240
日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481
韩国 (首尔)
电话: +822 7021601

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161
南非
电话: +27 (0) 317 671 347



欲了解最新的规格信息, 请访问 www.christiedigital.com/cn。

版权所有©2012美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统获得了ISO 9001和ISO 14001认证。性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

CHRISTIE