

科视CHRISTIE

APS 系列 LWU505ST-APS/LWU605ST-APS

董事会议室 | 教室 | 会议室 | 博物馆

适合小空间的全功能激光投影机

功能齐全的科视Christie® LWU505ST-APS和LWU605ST-APS激光投影机专为博物馆、教室、董事会议室、以及其他小空间环境设计。这些机型将3LCD技术的价格优势和激光光源的可靠性、性能和使用寿命相结合，在确保画质的前提下为客户带来超预期的价值。

非常适合小空间

这些投影机配备短焦镜头、采用轻巧和低调的设计、支持静音运行，加上可以满足专业应用要求的强大平台，非常适合小型空间。这些机型具有灵活的输入/输出选项、5,000,000:1的动态对比度、内置16W扬声器、全方向安装能力，完全是为用户而生的产品。

卓越的价值

LWU505ST-APS和LWU605ST-APS配备高效的激光光源系统和光学路径，提供长达 20,000 小时的可靠且几乎免维护的运行，拥有成本极低。这些APS系列机型是5,050-6,050流明亮度的预算友好型投影机，享受三年质保，是同类产品的佼佼者。



CHRISTIE®

技术规格

科视Christie LWU505ST-APS

科视Christie LWU605ST-APS

| | | | |
|---------|----------|--|--|
| 图像 | 亮度 (流明) | • 5,050 ISO 流明 | • 6,050 ISO 流明 |
| | 对比度 (动态) | • 5,000,000:1 | |
| 显示技术 | 类型 | • 0.64" 3LCD | |
| | 分辨率 | • 1920 x 1200 WUXGA | |
| 光源 | 类型 | • 固态激光 | |
| | 性能 | • 20,000小时 | |
| 信号输入 | | • 数字输入: • HDMI 1.4b x 2 • VGA x 1 • 音频输入: • 3.5mm 立体声微型连接器 x 1 • RJ45 x 1 • USB Type A x 1 • USB Type B x 1 | |
| 信号输出 | | • VGA x 1 • 音频输出: 3.5mm 立体声微型连接器 x 1 | |
| 控制和联网 | | • D-sub 9-针连接器 x 1 (RS-232C) • RJ45 插孔 x 1 • USB-B x 1 | |
| 扬声器 | | • 16W x 1 | |
| 镜头 | 变焦 | • 手动(x1.6) | |
| | 对焦 | • 手动 | |
| | 镜头平移 | • 短焦固定镜头, 0.44:1 | |
| | 梯形失真校正 | • 垂直 +/- 15, 水平 +/- 15, 枕形失真/桶形失真校正, 6角几何校正 | |
| 适用屏幕尺寸 | | • 55-130" | |
| 投射比 | | • 0.44:1 | |
| 可显示扫描频率 | 扫描速率 | • 水平: 15-100kHz • 垂直: 24-85Hz | |
| | 像素时钟速率上限 | • 300MHz | |
| 电源要求 | 工作电压 | • 100-240 VAC @ 50/60Hz | |
| | 功耗 | • 280W @ 220V • 290W @ 110V | • 337W @ 220V • 348W @ 110V |
| | 工作电流 | • 1.30A @ 220V • 2.80A @ 110V | • 1.57A @ 220V • 3.17A @ 110V |
| 可听噪音 | | • 标准模式: 37dB • Eco1: 30dB • Eco2: 28dB | • 标准模式: 37dB • Eco1: 28dB • Eco2: 27dB |
| 物理 | 尺寸 | • (长x宽x高) 319 x 390 x 144mm | • (长x宽x高) 404 x 405 x 164mm |
| | 交货尺寸 | • (长x宽x高) 443 x 492 x 239mm | • (长x宽x高) 498 x 510 x 260mm |
| | 重量 | • 5.5kg | • 8.1kg |
| | 包装重量 | • 7kg | • 10.4kg |
| 工作环境 | 温度 | • 0-40°C | |
| | 湿度 | • 20-80% (无冷凝) | |
| 主要特性 | | • 360度投影 • 4K 30 Hz 输入兼容 • 兼容 AMX 和 Crestron 连接 | |
| 配件 | 标配 | • 电源线 (1.5m) • 电脑线 (1.5m) • 镜头罩和盖 • 红外遥控器 (配 2 节 AA 电池) | |
| | 选配 | • 科视Christie One Mount • One Mount 延展杆 | |
| 监管 | | • 联系科视Christie 了解认证时间: CCC | |
| 质保 | | • 三年 | |

主要特性

- › 小型空间的理想选择 - 采用固定短焦镜头 (0.44:1)
- › 出色的图像性能 - 5,050-6,050 ISO流明亮度, WUXGA 分辨率和 5,000,000:1 动态对比度, 呈现惊人视效
- › 轻巧和低调的设计、支持静音运行 - 几乎可以安装在任何环境中
- › 内置扬声器 - 16W 内置扬声器带来附加功能
- › 全方向功能 - 增加安装灵活性
- › 提供用户需要的所有连接 - 全面的输入/输出选项

要了解全新规格参数信息, 请访问 christiedigital.com

版权所有 2023 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。Christie® 是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及部分其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。
CD3273-APS-3LCD-series-datasheet-Feb-23-CN

