

科视CHRISTIE CAPTIVA DWU500S

董事会议室 | 教室 | 会议室
紧凑空间 | 博物馆 | 零售

高效利用空间,吸引您的观众

科视Christie® Captiva DWU500S 1DLP® 超短焦激光投影机,可吸引观众、激发创新、促进协作。

这款投影机投射距离超短,在市场上名列前茅,不影响画面效果,可大幅度提升空间利用率。轻松显示对角线长度达到 3.8m 的 WUXGA 图像,支持垂直或水平模式。

无论在教室、会议室还是零售环境,利用 DWU500S 的四角几何调节功能可随时精确投影画面。

DWU500S 可低成本可靠运行 2 万小时,提供完整的便捷功能、多种安装选项、即时开/关,让您专注于所投放的内容,这显然是最重要的一环。



CHRISTIE®

技术规格

科视Christie Captiva DWU500S 171-037101-01、171-038102-01

图像	亮度 (流明)	• 5000 ISO 流明
	对比度	• 1800:1 (全开/关)
显示技术	类型	• 单片 0.67" DMD
	标准分辨率	• 1920 x 1200 (2,304,000 像素) (16:10)
	图像尺寸 (对角线)	• 130-150"
光源	类型	• 固态激光
	典型使用寿命	• 20,000 小时
信号输入	标准	• HDMI x 2 • VGA x 1 • VGA 音频输入 (3.5mm 听筒插孔) • 麦克风输入 • USB A - 只供断电时使用 (5V/1.5A)
	最大输入像素率	• 1600 x 1200 @ 60Hz (162 MHz) • 1920 x 1200 @ 60Hz 减少消隐 (154 MHz)
	3D	• 帧封装、并列式、上下式 3D (HDMI 1.4a) • 帧序列 DLP Link 3D (VGA/HDMI) • 帧序列 DLP Link 3D (1024 x 768 @120Hz / 1280 x 720 @120Hz)
	像素时钟	• 162 MHz
信号输出		• VGA 显示器输出 • 10W 扬声器 • 音频输出 (3.5mm 听筒插孔)
控制和联网		• RS-232 输入 • 以太网 (100BaseT) RJ45 • 内置键盘 • 兼容 Crestron RoomView、AMX、PJ Link
附件	标准	• 红外线遥控 • 用于投影头的交流电线
	选配	• 壁挂支架
镜头	调节	• 聚焦调节
	镜头	• 0.25:1 超短焦投影镜头
	偏移	• 根据图像尺寸定焦偏移
电源要求	工作电压	• 100-240 VAC @ 50/60Hz
	功耗	• 350W (最高)
	工作电流	• 3.2A
可听噪音		• 标准模式: 36dBA • 节能模式: 30dBA
物理	尺寸	• (LxWxH) 318 x 383 x 88mm (不包括脚垫)
	重量	• 5.8kg
	交货尺寸	• (LxWxH) 518 x 420 x 328 mm
	交货重量	• 7.8 kg
工作环境	温度	• 温度: 5-40°C
	湿度	• 湿度: 10-85% (非冷凝)
监管合规		• 本产品符合所有相关的欧洲指令、标准, 以及安全、健康和环保规定 • 指令: RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1 • FCC Class A • CE • CCC • CU • BIS
质保		• 投影机三年质保 • 光源系统质保三年或 1.5 万小时 ¹ • 请联系科视授权代表, 了解有限质保的详细情况。

¹ 参考科视Christie标准有限质保书了解详情。

科视Christie 支持和服务

所有科视Christie 产品享受行业领先质保及优秀的服务和支 持。我们通过广泛的销售和支持网络, 确保客户得到专业的培 训、支持和服 务。

要了解最新的规格参数信息, 请访问 christiedigital.cn

版权所有 2021 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。“Christie”是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。
CD1965_Christie Captiva DWU500S_Datasheet_Sep-21_CN

