

科视 Christie 630-GS

高亮度、高性价比激光荧光体投影机

技术规范		科视 Christie DHD630-GS	科视 Christie DWU630-GS
图像	亮度	• 6125 ISO 流明 (典型) • 5400 中心流明 (典型) • 5400 ANSI 流明 (典型)	• 6750 ISO 流明 (典型) • 6000 中心流明 (典型) • 6000 ANSI 流明 (典型)
	色轮	• 4 段 (RGBY) : 2X 或 3X 速度	
	对比度 (额定)	• 全开、关 (启用科视 Christie® RealBlack™) : 4,000,000:1 • 动态对比度: 6000:1 • 全开、关 (禁用科视 Christie® RealBlack™) : 1200:1 • ANSI 250:1	
显示技术	类型	• 1 x 0.65" DMD S600HB	• 1 x 0.67" DMD S600HB
	标准分辨率	• 1920 x 1080 (2,073,600 像素) (16:9)	• 1920 x 1200 (2,304,000 像素) (16:10)
发光	类型	• 高效蓝色激光荧光体	
	预计使用寿命	• 20,000 小时	
输入	标准	• HDMI x 2 • DVI-D x 1 (仅数字) • HD15 x 1 • 遥控输入: 3.5mm 立体声母头 (提供串行通讯和电源) • HDBaseT (RJ45 x 1) • RJ45 x 1 (有线网络控制)	
	3D	• HDMI 1.4, HDBaseT – 可堆叠, 上下, 并排 • 最高 120Hz 输出 • 不支持帧序列 3D • 3D 同步输出 (BNC)	
	信号	• HDTV 格式, 从 VGA 到 WUXGA (1920 x 1200) • 保持纵横比不变水平和垂直缩放 (全输入)	
	点时钟	• 162 MHz	
	扫描速率	• 水平: 15-91kHz • 垂直: 24-120Hz	
	信号输出	监控输出	• HD15 x 1
控制和联网	• RS232 输入 • HDBaseT 控制 • 以太网 (10/100) RJ45 • 内置背光键盘 • 红外遥控 • 有线遥控 (3.5mm 立体声)		
镜头架	类型	• 视轴可调 • 电动水平和垂直镜头偏移 • 电动缩放和聚焦调节	
镜头	偏移	• ±60% 垂直 • ±15% 水平	
	选配	• 镜头 0.75-0.95 变焦 G/GS • 镜头 0.95-1.22 变焦 G/GS • 镜头 Zm Std G/599-GS 1.22-1.53 (G/555/599/630-GS 最低成本) • 镜头变焦 HP G/GS 1.22-1.52 (全部 G & GS) • 镜头 1.52-2.89 变焦 G/GS • 镜头 2.9-5.50:1 变焦 G/GS • 镜头 UST 0.36 (120") 超短焦镜头, 630/700/850/1075-GS	
附件	标准	• 红外遥控器, 带有红外插孔 (不包括线缆) • 投影机交流电线 • 用户手册	
	选配	• Christie One Mount • One Mount 延展杆 • 电缆盖 GS 白色 • One Mount 吊装件 (用于 One Mount、One Mount Plus 和/或 One Mount 延展杆)	
电源要求	工作电压	• 正常: 100-240 VAC @ 50/60Hz (w/15A 保险丝)	
	功耗	• 正常模式: 650W	
	工作电流:	• 正常模式: 9.5A (100V-240V)	
	散热	• 97.5W	
可辨噪声	(典型 2x 色轮)	• Eco2 模式: 34dB(A) • 普通模式: 36dB(A)	
物理	尺寸	• (LxWxH): 19.9 x 17.95 x 7.6" (505 x 456 x 190mm) 不包括脚垫或镜头	
	交货尺寸	• (LxWxH): 24.65 x 23.43 x 13.74" (626 x 596 x 349mm)	
	重量	• 39.94lbs (15.85kg) 不包括镜头	
	交货重量	• 47.06lbs (21.35kg)	
工作环境	• 32-104°F (0-40°C), 0-2500 ft 海拔 • 32-86°F (0-30°C), 5000-10,000 ft 海拔 • 湿度: • 0-85% (非冷凝)		
法定认证	• 联系科视 Christie 了解认证时间: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • 本产品符合所有相关的欧洲指令、标准, 以及安全、健康和环保规定 • RoHS, REACH, WEEE		
质保	• 三年整机零部件和人工质保 • 光路三年或 1.5 万小时零部件和人工质保 ¹ • 请联系经过授权的科视代表, 了解我们的有限质保的详细信息。		

1 参考科视 Christie 标准有限质保书了解详情。

公司分支机构 全球办事处

科视数字系统	澳大利亚	法国	南非共和国	美国 (亚利桑那)
美国有限公司	电话: +61 (0) 7 3624 4888	电话: +33 (0) 1 41 21 44 04	电话: +27 11 251 0000	电话: 602 943 5700
赛普拉斯	巴西	德国 (科隆)	新加坡	美国 (纽约)
电话: 714 236 8610	电话: +55 (11) 2548 4753	电话: +49 221 99 512-0	电话: +65 6877 8737	电话: 646 779 2014
科视数字系统	中国 (北京)	德国 (门兴格拉德巴赫)	韩国	独立销售顾问办事处
加拿大有限公司	电话: +86 10 6561 0240	电话: +49 2161 566200	电话: +82 2 702 1601	
基奇纳	中国 (上海)	印度	西班牙	
电话: 519 744 8005	电话: +86 21 6278 7708	电话: +91 (080) 6708 9999	电话: +34 91 633 9990	
	哥伦比亚	日本	阿拉伯联合酋长国	意大利
	电话: +57 (318) 447 3179	电话: +81 3 3599 7481	电话: +971 (0) 4 503 6800	电话: +39 (0) 2 9902 1161
	东欧	墨西哥	英国	俄罗斯
	电话: +36 (0) 1 47 48 138	电话: +52 55 4744 1790	电话: +44 (0) 118 977 8000	电话: +7 (495) 930 8961



欲了解最新规格信息, 请访问 www.christiedigital.com

版权所有 2017 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统获得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。性能规格为典型值。研究仍在进行, 规格参数如有变化, 恕不另行通知。
在加拿大采用回收纸张印制。4567 17 年 10 月

CHRISTIE®