

科视Christie Captiva DHD410S

董事会议室
教室
会议室

紧凑空间
博物馆
零售



最大化利用空间, 吸引观众注意力

科视Christie® Captiva DHD410S 单芯片DLP®无灯泡超短焦激光荧光粉投影机, 吸引观众、激发创新并促进合作。

作为市面上投射距离最短的投影机之一, 它不仅可以最大程度扩展您的空间, 同时又不会削弱视觉冲击力。它能轻松投影100” 高清图像, 支持垂直或水平模式。无论在教室、会议室或零售环境, 选装Captiva Touch IR功能之后, 它都可轻松增强互动能力, 打造和分享独特的用户体验。

无论在教室、会议室还是零售环境, 利用DHD410S的四角几何调节功能可随时精确投影画面。

DHD410S可在低成本情况下可靠运行2万小时, 提供完整的便捷功能, 多种安装选项, 即时开关功能, 让放映内容成为人们关注的焦点。

CHRISTIE®

科视Christie Captiva DHD410S
140-082101-0, 140-083102-01

图像	亮度(流明)	• ANSI 3600 • ISO 4100
	对比度	• 1800:1 (全开/关)
显示技术	类型	• 单片0.65" DMD
	原始分辨率	• 1920 x 1080 (2,073,600 像素) 16:9
	图像尺寸(对角线)	• 80-100"
照明	类型	• 固态(激光荧光粉)
	标准寿命	• 20,000小时
信号输入	标准	• HDMI x 2 • VGA x 1 + 监视输出或VGA x 2 • VGA音频输入(3.5mm耳机孔) • 复合视频 x 1 (RCA) + 音频(RCA x 2) • 麦克风输入 • USB A (结合选配的无线加密狗一同使用)
	最大输入像素速度	• 1600 x 1200 @ 60Hz (162 MHz) • 1920 x 1200 @ 60Hz 减少阴影(154 MHz)
	3D	• 帧封装/并排/上下3D (HDMI 1.4a) • 帧顺序DLP Link 3D (VGA/HDMI) • 帧顺序、场顺序HQFS 3D (复合/S-Video)
	像素时脉	• 162 MHz
信号输出		• VGA监视输出(或另一个VGA输入) • 10W扬声器 • 音频输出(3.5mm耳机孔)
控制和联网		• RS-232输入 • 以太网(100BaseT) RJ45 • 内置键盘 • 兼容Crestron RoomView、AMX、PJ Link
配件	标准	• 红外遥控 • 投影机头用AC线 • VGA线 • 用于交互配件的相机 • 用户手册
	任选	• 壁挂固定座 • IR笔 • Captiva Touch (激光红外光幕)
镜头	调节	• 焦距调节
	镜头	• 0.25:1超短焦镜头
	偏移	• 固定偏移(基于图像大小)
电源要求	工作电压	• 100-240 VAC @ 50/60Hz
	功耗	• 335W(最大) • 225W(节能模式)
	工作电流	• 3.5A(最大)
	耗散	• 1143 BTU/小时(最大) • 768 BTU/小时(节能模式)
可听噪音		• 标准模式:36dB(A) • 节能模式:32dB(A)
物理	尺寸	• (长x宽x高) 310 x 383 x 103mm (12.20 x 15.08 x 4.06") (不含支脚)
	重量	• 5.5 kg (12.1lbs)
	装运尺寸	• (长x宽x高) 483 x 420 x 328 mm (19 x 16.5 x 12.9")
	装运重量	• 8.8kg (19.4lbs)
工作环境	温度	• 温度:5-40° C (40-104° F)
	湿度	• 湿度:5-90% (无冷凝)
监管		• 本产品符合所有相关欧洲指令、标准以及对安全、健康和环保的要求 • 指令:RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1 • FCC Class A • CE • CCC • KC • PSE • VCCI • CU • BIS • RCM和SABS
保修		• 投影机三年质保 • 发光系统三年或15,000小时 ¹ • 请联系科视Christie授权代表,了解有限质保的详细情况。

¹ 详情请参见科视Christie标准有限质保文件。

科视Christie支持和服务

所有科视Christie产品都可获得行业领先的保修服务,以及其他优质的服务与支持。通过广泛的经销与支持网络,我们确保用户能够在培训、服务和技术知识上获得完善的支持。

公司总部

科视数字系统美国有限公司
赛普拉斯
电话:714 236 8610
科视数字系统加拿大有限公司
基奇纳
电话:519 744 8005

全球办事处

澳大利亚
电话:+61 (0) 7 3624 4888
巴西
电话:+55 (11) 2548 4753
中国(北京)
电话:+86 10 6561 0240
中国(上海)
电话:+86 21 6030 0500
哥伦比亚
电话:+57 (318) 447 3179
东欧
电话:+36 (0) 1 47 48 138

法国
电话:+33 (0) 1 41 21 44 04
德国(科隆)
电话:+49 221 99 512 -0
德国(门兴格拉德巴赫)
电话:+49 2161 566200
印度
电话:+91 (080) 6708 9999
日本
电话:+81 3 3599 7481
墨西哥
电话:+52 55 4744 1790

南非
电话:+27 11 251 0000
新加坡
电话:+65 6877 8737
韩国
电话:+82 2 702 1601
西班牙
电话:+34 91 633 9990
阿拉伯联合酋长国
电话:+971 (0) 4 503 6800
英国
电话:+44 (0) 118 977 8000

美国(亚利桑那)
电话:602 943 5700
美国(纽约)
电话:646 779 2014

独立销售咨询办事处
意大利
电话:+39 (0) 2 9902 1161
俄罗斯
电话:+7 (495) 930 8961



ISO 9001
ISO 14001

Kitchener, Ontario

欲了解最新规格信息,请访问www.christiedigital.com/cn

美国科视数字系统公司2018年版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司已获得ISO 9001和ISO 14001认证。本文性能规格为典型参数。由于研究仍在进行,产品规格参数如有变化,恕不另行通知。在加拿大采用回收纸张印制。4731 18年11月

CHRISTIE®