# **CHRISTIE CP4430-RGB**

大银幕影厅 | 实况影院 | 后期制作

科视Christie影院投影系统价格适中、符合DCI标准,采用科视 Christie RealLaser™先进技术,适用于24米宽的银幕









# 主要特性:

- › 超快速处理 HDMI 2.0和4路12GB SDI输入,每秒1.06G像素
- → 耐用光源 超过50,000小时的稳定DCI 亮度,8-10年低维护成本的运行
- › 增强型波长多样化(EWD) 利用MPD 技术来改善所有类型银幕的图像质量
- 、低维护需求 滤网更换无需工具。 全密闭光学系统阻挡灰尘进入
- 超现实 采用全新系统架构,显示内容 不会出现运动模糊和运动伪影
  - > > 出色的运行效率 12.3 lm/w

Real laser 

采用先进激光光源,可精准再现DCI内 容。





新增超高帧率功能, 为观众带来单 眼2K 120fps、4K 120fp、4K 3D 60fps的观影体验

#### 数字影院配置器

在我们的网站上找到适合您放映机的 镜头






规格		科视Christie CP4430-RGB
亮度	标称	· 高达28,000流明 <sup>1</sup>
	使用寿命	·>50,000小时2
对比度		· 高达6000:1³全场开/关
数字微镜装置		・1.38" 增强型4K 3芯片 DMD DLP Cinema® ・4096x2160 (4K)
色域	原生色域	· Rec 2020覆盖率>95%
处理电子平台		・ 科视Christie® CineLife+™系列 (与第2代IMB兼容)⁴ ・ HDMI 2.0 x2 ・ 4K120 fps⁵ ・ 1G以太网 x 1 ・ 12G SDI x 4 ・ DisplayPort 1.2 x 2 ・ 遥控用户界面 ・ 电子颜色会聚(ECC)
镜头卡口配置		·全电动智能镜头系统 (ILS™)
镜头		・HB和UHC: 1.13-1.66 / 1.31-1.85 / 1.45-2.17 / 1.63-2.71 / 1.95-3.26 / 2.71-3.89 / 3.89-5.43 / 4.98-7.69
电源输入要求		·输入A:200-240 VAC @ 50-60Hz,最大17A ·输入B(UPS输入):100-240VAC @ 50-60Hz,最大10A
可闻噪声		· 56dBA
冷却		·液体加压/TEC,自给式 ·排热组件可选
功耗		· 2295W, 最大DCI亮度 @ 25°C 7830 BTU/小时
激光器等级		· Class1,Risk Group3
重量		·实际安装:最大重量285磅 (130kg)
尺寸 (无镜头)	尺寸 (长x宽x高)	· 37.2 x 28.0 x 20.7" (944 x 711 x 525mm)
配件		· 机架安装底座 · 机架安装底座适配器 · 抽气管适配器 · 触摸控制面板 (选配件) · 增强型4K HB和UHC 镜头套件


#### 1与现有高亮度影院镜头一起使用。

- <sup>2</sup>根据不同安装环境的具体变量确定请参阅科视Christie激光器最佳实践指南,了解详细情况。
- ³使用新的UHC影院镜头。
- <sup>4</sup>支持之前的第2代IMB. 用户如果有要求, 可提供支持版本列表。
- 5配备GDC SR-6400 IMB.


## 正视图




## 侧视图



# 俯视图



## 后视图



#### 公司办事处 全球办事处

科视Christie数字系统美国公司 赛普拉斯 电话: +1 714-236-8610 科视Christie数字系统公司加拿大公司 电话: +55 11 3181-2952 基奇纳 电话: +1 519-744-8005

澳大利亚 电话: +61 (0) 7 3624 4888 电话: +49 221 99 512-0 巴西 中国(北京) 电话: +86 10 6561 0240 中国(上海) 电话: +(8621) 6030 0500

哥伦比亚

印度 电话: +91 (080) 6708 9999 墨西哥

电话: +52 (55) 4744-1791 新加坡 电话: +65 6877 8737

电话: +82 2 702 1601 西班牙 电话: +34 (0) 91 633 99 90 阿拉伯联合酋长国 电话: +971 (0) 4 503 6800 英国 电话: +44 (0) 118 977 8000 美国(亚利桑那州) 电话: +1 602 943 5700

有关最新的规格信息,请访问christiedigital.com

2022美国科视Christie数字系统公司版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为各自所有者的 商标、注册商标或商品名称。性能规格为典型参数。研究仍在进行,如产品规格发生变化,恕不另行知。 CD2548-CP4430-RGB-Datasheet-Mar-22-CN

电话: +57 (315) 652-9620







了解更多!

