

# 科视CHRISTIE HS SERIES D16WU-HS / D16HD-HS

礼堂 | 企业场所和会议室 | 娱乐场所 | 宗教场所  
酒店 | 现场活动和会议 | 租赁和舞台 | 贸易展览和展销

## 全亮度效果，轻松享有

没有额外的电源要求，这台投影机让您尽情享受自由安装的便利。科视Christie® D16WU-HS 和 D16HD-HS 高达 1.7 万流明，是超轻超亮的 1DLP® 激光投影机，在 15A、110V 电路下可全亮度工作。无需配备大功率电源，只需插接标准 110V 插座即可工作！

科视Christie 的专利 BoldColor 技术增强色彩精度，可在高清或 WUXGA 分辨率下呈现精彩画面。

持久可靠的激光光源和低成本 1DLP 技术，为高使用率应用提供高性价比投影方案。内置科视Christie Twist™ 可让用户快速轻松搭建和校准非常规屏幕和多投影显示屏。

这些投影机可以选配Christie Mystique™ 基于相机的自动校准软件，帮助您在几分钟内快速规划、安装、对准和重新校准多投影机系统。



**CHRISTIE®**

## 技术参数

## 科视Christie D16WU-HS

## 科视Christie D16HD-HS

图像	亮度 (流明)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17,400 ISO 流明</li> <li>• 15,500 ANSI 流明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,750 ISO 流明</li> <li>• 14,000 ANSI 流明</li> </ul>
	色轮	• 4 段 (RGBY) : 2X 或 3X 速度	
	对比度 (标称化)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全开/关 (启用科视Christie RealBlack™) : 2,000,000:1 • 动态对比度: 6000:1</li> <li>• 全开/关 (禁用科视Christie RealBlack) : 1200:1 • ANSI 250:1</li> </ul>	
显示技术	类型	• 1 x 0.96" DMD	
	标准分辨率	• 1920 x 1200 (2,304,000 像素) (16:10)	• 1920 x 1080 (2,073,000 像素) 16:9
照明	类型	• 配备科视Christie BoldColor™ 技术的激光荧光体	
	性能	• 2 万小时到 50% 亮度	
信号输入	标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI x 2 (HDCP 2.2) (一个在侧面板上, 一个在底部) • 3GSDI x 1 (BNC)</li> <li>• DVI-D x 1 (仅数字) • VGA x 1 • USB x 1 (Type A) • Wi-Fi® 连接器 (选配) • HDBaseT (RJ45) x 1</li> </ul>	
	信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDTV 格式, 从 VGA 到 WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>• 保持纵横比不变水平和垂直缩放 (全输入)</li> </ul>	
	3D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 1.4, HDBaseT – 可堆叠、上/下、并排 (最高 120Hz 输出) ; 帧序列 @ 1080P (可达 120Hz)。</li> <li>• 3D 同步输入 (BNC) – 用于同步锁定投影机</li> <li>• 3D 同步输出 (BNC) – 同步锁定投影机或控制发射器或偏光器</li> </ul>	
	像素时钟	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 162 MHz</li> <li>• 水平: 15-91kHz • 垂直: 24-120Hz</li> </ul>	
信号输出	监控输出 (环路)	• 3GSDI x 1 (BNC) • HDMI x 1 (HDMI 输出)	
控制和联网		<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDBaseT (RJ45 x 1) • RJ45 x 1 (通过有线网络连接实现以太网控制)</li> <li>• RS232 x 1</li> <li>• 内置背光小键盘 • 红外遥控</li> <li>• 遥控输入: 3.5mm 立体声母头 (提供串行通讯和电源) • 菊花链环通输出 • 直流插孔 12VDC, 200mA。</li> </ul>	
图像变形与边缘融合	安装架	• 科视Christie Twist™	
	选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 科视Christie Twist Premium 和 Twist Pro</li> <li>• 科视Christie Mystique® 基于相机的自动对齐工具</li> </ul>	
镜头	安装架	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 孔径可调 • 机动水平和垂直镜头偏移 (记忆功能)</li> <li>• 电动变焦、聚焦 (ILS 全套镜头带记忆功能)</li> </ul>	
	镜头选项	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.38:1 UST 镜头 • 0.84-1.02:1 变焦镜头 (无焦距记忆) • 1.02-1.36:1 变焦镜头 (无焦距记忆)</li> <li>• 1.2-1.5:1 变焦镜头 (全套 ILS) • 1.5-2.0:1 变焦镜头 (全套 ILS) • 2.0-4.0:1 变焦镜头 (全套 ILS) • 4.0-7.0:1 变焦镜头 (全套 ILS)</li> </ul>	
	0.38:1 UST 镜头偏移	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +100/-55% 垂直</li> <li>• +4/-28% 水平</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +120%/-65% 垂直</li> <li>• +7%/-15% 水平</li> </ul>
	0.84-1.02/1 的偏移	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +108/-74% 垂直</li> <li>• +29/-42% 水平</li> </ul>	
	1.02:1-1.36:1 的偏移	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +124/-98% 垂直</li> <li>• +40/-49% 水平</li> </ul>	
	全套 ILS 镜头的偏移	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ±140% 垂直</li> <li>• ±50% 水平</li> </ul>	
	附件	标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 红外遥控器, 带有线遥控插孔 (不包括线缆) • 用于投影机的交流电源线 • 产品安全指南</li> </ul>
	选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 科视Christie One Mount Plus (140-117100-XX)</li> <li>• One Mount 延展杆 (121-125109)</li> <li>• One Mount 吊装件 (与 One Mount、One Mount Plus 延展杆配合使用) (121-126100-XX)</li> <li>• 科视Christie One 吊装机架 (140-113106-XX)</li> <li>• WiFi 连接器 (133-113106-XX)</li> <li>• 烟雾过滤盒带框架 (003-005714-XX) • 烟雾过滤盒模块 (003-005715-XX)</li> </ul>	
电源要求	工作电压	• 正常模式: 120-240 VAC @ 50/60Hz (15A 保险丝)	
	功耗	• 正常模式: 1410 W • Eco1 模式: 1150W Eco2 模式: 700W	
	工作电流	• 正常模式: 7A (200-240VAC), 12A (120 VAC)	
	散热	• 正常模式: 4811 BTU / 小时 • Eco1 模式: 3924 BTU / 小时 • Eco2 模式: 2388 BTU / 小时	
可听噪音		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准模式: 41dB(A) • Eco2 模式: 35dB(A) (2x 色轮转速)</li> <li>• 标准模式: 42dB(A) • Eco2 模式: 37dB(A) (3x 色轮转速)</li> </ul>	
物理	尺寸	• (长 x 宽 x 高) 677 x 596 x 203mm 不包括脚垫	
	交货尺寸	• (长 x 宽 x 高) 965 x 795 x 365mm	
	重量	• 41.6kg	
	交货重量	• 53.3kg	
工作环境	温度	• 0-40°C	
	湿度	• 10-85% (非冷凝)	
监管合规		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本产品符合所有相关的欧洲指令、标准, 以及安全、健康和环保规定</li> <li>• 指令: RoHS • REACH • WEEE • 联系科视Christie 了解认证时间: UL/CSA/IEC 60950-1</li> <li>• FCC Class A • cTUVus • CE • FDA • CCC • KC • PSE • EAC • BIS • VCCI • RCM • TER • 墨西哥 • BSMI</li> </ul>	
质保		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投影机 3 年零件和人工</li> <li>• 照明系统 3 年或 15,000 小时零件和人工质保<sup>1</sup></li> <li>• 请联系科视授权代表, 了解有限质保的详细情况。</li> </ul>	

<sup>1</sup> 参考科视Christie 标准有限质保书了解详情。

要了解全新规格参数信息, 请访问 [christiedigital.cn](http://christiedigital.cn)

版权所有 2020 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。性能规格为典型值。由于研究仍在进行, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。  
CD1266 2020年4月



**CHRISTIE**®