

科视CHRISTIE INSPIRE 系列

董事会议室 | 教室 | 会议室 | 展览展示

性能优异的全功能激光投影机

我们全新的科视Christie® Inspire 系列包括一系列功能丰富的激光投影机，适用于展览展示、教育培训、企业环境等应用。Inspire 系列内置几何校正、边缘融合和基于摄像系统的对齐工具（科视Christie Twist™ 和科视Christie Mystique™），集高度可靠性、卓越性能和1DLP® 激光光源的持久使用寿命于一身，既保留了先进的功能，又提供了惊人的价值。

卓越的价值

Inspire 系列采用先进的 1DLP 激光光源系统，提供长达 2 万小时的可靠免维护运行时间，整体拥有成本超低，没有任何后顾之忧。

Inspire 系列享受五年质保，价格不会超出您的预算，是 7,000-9,000 ISO 流明级投影机的必然选择。

关注功能和品质

作为一款强大的产品，Inspire 系列投影机在满足用户预算限制的同时又不影响性能，适用于专业应用需求。Inspire 系列具有惊人的价值：提供灵活的输入/输出选项、搭载 2 个 10W 扬声器、内置几何校正和边缘融合功能、整机灵巧、防尘设计、超低静音运行。



CHRISTIE®

技术参数		DWU760-iS	DWU860-iS	DWU960-iS	DWU960ST-iS
图像	亮度	• 6,000 ANSI流明 • 7,150 ISO流明	• 7,200 ANSI流明 • 8,500 ISO流明	• 8,100 ANSI流明 • 9,600 ISO流明	• 8,100 ANSI流明 • 9,600 ISO流明
	对比度	• 全开/全关: 1300:1 • 启动Christie RealBlack 可达 3,000,000:1			
显示技术	类型	• 单片 0.67" DMD S600HB			
	标准分辨率	• 1920 x 1200 WUXGA (16:10)			
光源	类型	• 高效蓝色激光荧光体			
	性能	• 2 万小时			
输入		• HDMI (1.4a) • HDMI 2.0 • HDBaseT • 3D 同步输入 (BNC) • VGA • 音频输入 (3.5mm 听筒插孔) • USB-A • 红外接收器			
输出		• 3D 同步输出 (BNC) • HDMI • 音频输出 (3.5mm 听筒插孔)			
几何校正与边缘融合	标准	• 内置科视Christie Twist™几何校正与边缘融合			
	选配	• Christie Mystique™ 基于相机系统的自动对齐校正系统 (无需额外费用可下载Mystique 入门版)			
符合 TAA 标准		• 是	• 否		
扬声器		• 10W (两个)			
镜头	类型	• 1.25-2.0:1 (1.6x 变焦) 电动镜头 - 变焦、聚焦、偏移			• 0.65-0.75:1 (1.1x 变焦) 电动镜头 - 变焦、聚焦、偏移
	镜头移动	• 垂直 +/- 110% • 水平 +/- 50%			• 垂直 +/-100% • 水平 +/-30%
可显示扫描频率	扫描速率	• 水平: 15.375-91.146 KHz • 垂直: 24-85 Hz (120Hz 3D 功能)			
	像素时钟速率上限	• 594 MHz (4096 x 2160); 162 MHz (1600 x 1200)			
配件	标准	• 电源线 • 镜头盖 (仅适用于 DWU960-iS) • 镜头环 (其他型号) • 红外远程遥控 (不含电池)			
	选配	• 防尘滤网 • WiFi 加密狗 • 3.5mm 线缆支持有线遥控功能			
电源要求	工作电压	• AC 100-240V, 50/60Hz			
	功耗	• Normal: 400W at 220 VAC 输入 • ECO1: 320W at 220 VAC 输入 • ECO2: 200W at 220 VAC 输入	• Normal: 505W at 220 VAC 输入 • ECO1: 405W at 220 VAC 输入 • ECO2: 255W at 220 VAC 输入	• Normal: 530W at 220 VAC 输入 • ECO1: 420W at 220 VAC 输入 • ECO2: 270W at 220 VAC 输入	
	工作电流	• 5A	• 6.5A		
可听噪音		• 典型值 30 dBA • 节能模式 28 dBA	• 典型值 34 dBA • 节能模式 32 dBA	• 典型值 36 dBA • 节能模式 34 dBA	
物理	尺寸	• (长 x 宽 x 高): 480 x 406 x 157mm			
	交货尺寸	• 654mm x 563mm x 373mm			
	重量	• 13.5kg	• 13.7kg		
	交货重量	• 16.7kg	• 17.2kg	• 17kg	
环境	温度	• 0-40°C			
	湿度	• 相对湿度 10-85% RH			
	海拔	• 0-750米 @ 0°C-40°C • 750-1,500米 @ 0°C-35°C • 1,500-3,000米 @ 0°C-30°C			
监管合规		• 联系科视 Christie 了解认证时间: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • 本产品符合所有相关的欧洲指令、标准, 以及安全、健康和环保规定 • RoHS, REACH, WEEE			
质保		• 型号尾号为-02及以上的设备: 提供5年投影机整机的零部件和人工质保。 • 型号尾号为-01的设备: 提供3年投影机整机的零部件和人工质保; 对于光源系统, 则提供三年或累计20,000小时的零部件和人工质保。 • 参考科视Christie 标准有限质保书了解详情。 • 或联系科视授权代表, 了解有限质保的详细情况。			

诸多性能, 集成于此

- 支持全天候 24 小时运行: 为了实现持续“全天候不间断”运行, 采用业界广泛认同的元器件以确保可靠性
- 防尘等级 IP5X: Inspire 的密封引擎可阻挡尘粒进入, 确保持久的可靠性, 几乎不需要维护
- 全方向: 可从各种角度和方向 (包括天花板或地面) 进行图像投影
- 节能模式: 将亮度降至 50%, 显著延长投影机的使用寿命, 投影机运行时 (噪声级) 更安静
- 内置几何校正、边缘融合以及对齐: 兼容科视Christie Twist™ 和科视Christie Mystique™ 解决方案, 支持手动或基于摄像系统的自动几何校正、边缘融合以及对齐
- 支持 AMX 和 Crestron 连接: 允许轻松集成到几乎所有类型的现有会议室, 以增强协作效果

要了解全新规格参数信息, 请访问christiedigital.cn

版权所有 2021 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。“Christie” 是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。

CD54701-Christie-Inspire-Series-DataSheet-Nov-25-CN

