

科视 Christie Mirage HD14K-J

科视 Christie Mirage HD14K-J - 高清 (1920 x 1080) - 3 片 DLP® - 型号编号: 132-011125-XX		
图像	亮度	• 12000 ANSI流明 (13,200中心流明) ±10%
	对比度	• 1600-2000:1全域650:1 ANSI (典型)
	均匀性	• 80%亮度均匀性
显示	类型	• 三片式0.95" DMD
	默认分辨率	• HD (1920x1080)
	帧延迟	• 仅一帧
灯泡	类型	• 2KW氙灯预排列模块
	预计使用寿命	• 1000小时
输入	标准	• 插槽1-2使用, 标准: 2个双链路DVI-D (330 MHz) 输入卡 (每张卡兼容3D VGA (165 MHz) 或双输入3D) 带HDMI 1.3接收器 • 插槽3-4闲置
	选配	• 模拟BNC • 双链路DVI • 双SD/HD-SDI • 视频解码器 • 双DMI • DMX512接口卡
	信号	• HDTV格式VGA到WQXGA (2560x1600) • 接受所有当前2D HDTV/DTV格式 (可能需要选配输入卡) • HDMI 1.3接收器支持HDMI 1.4a 3D工作模式以及24-144Hz三重闪光模式 • 多标准视频解码器 • 水平和垂直缩放, 所有输入
	像素时钟 扫描速率	• 330 MHz • 水平: 15-120kHz • 垂直: 23.97-150Hz (帧锁最高120Hz) • 48-60Hz帧频或双输入3D • 96-120Hz帧率高达1920x1200 • 24-144Hz三重闪光3D
输入 / 输出, 控制和联网		• RS-232输入 / 输出 • RS422输入 • 以太网 (10/100) • GPIO (RS232 9针公接头) • 内置背光LCD键盘 • 遥控器 (可选配有线XLR连接)
光学系统		• 防尘, 3片DMD光引擎 • 电动水平和垂直镜头偏移 • Scheimpflug/Boresite (倾斜度) 调节 • 内置光闸 • 免工具镜头插装系统
镜头	定焦	• 0.67:1 HD/WU ILS镜头* • 1.1:1 HD/WU ILS镜头
	变焦	• 1.16-1.49:1 HD/WU ILS镜头** • 1.4-1.8:1 HD/WU ILS镜头 • 1.8-2.6 HD/WU ILS镜头 • 2.6-4.1:1 HD/WU ILS镜头 • 4.1-6.9:1 HD/WU ILS镜头 • 6.9-10.4:1 HD/WU ILS镜头
	偏移 ¹	• 所有镜头±120%垂直±54%水平, 除下面所述特列*0.67:1定焦镜头±35%V±12%H ** 1.16-1.49:1变焦镜头±100%V±40%H
附件	标准	• 红外遥控器 • 电源线 • GPIO 3D同步电缆
	选配	• 2KW氙气灯裸灯套件 • 灯泡调整工具 • ILS镜头适配器套件 • CT镜头装置 • 黄色陷波滤波器 • 烟雾过滤器 • 吊顶安装 • 吊顶安装延长件 • 遥控红外传感器
增强功能组		• 增强科视Christie Twist™ • 只能镜头系统 (ILS™) • 高级赛赛克消除 • ChristieNET™网页接口 • 友好直观的LCD键盘 • 灯泡记忆模块 • 用户自行替换灯泡 • 高级10位处理 • 自动关机 • 防尘光引擎 • SNMP (简单网络管理协议) • DHCP (动态主机配置协议) • 液冷 • 设置灯 • 混叠 • 兼容许多就附件
电源要求	工作电压	• 200-240VAC 50/60Hz
	工作电流	• 15A@200V
	功率	• 3000W
	散热	• 10236 BTU/小时
大小	尺寸	• (LxWxH) : 815x621x419mm (32x24.5x16.5")
	交货尺寸	• (LxWxH) : 1041x825x749mm (41x32.5x29.5")
	重量	• 72.5kg (160lbs) (无镜头)
	交货重量	• 91kg (200lbs)
工作环境		• 温度: 40-104°F (5-40°C) 湿度: 20-80%无冷凝
批准法规		• Directives (EC) 2002/95/EC (RoHS); 2002/96/EC (WEEE); Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) • CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • UL 60950-1 • IEC 60950-1 • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/CISPR22 Class A • EN55024/CISPR24 • 认证标记 (咨询科视Christie了解最新信息): cULus (美国和加拿大)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoST-R (俄罗斯)、KC (韩国)、PSE (日本)、C-Tick (澳大利亚和新西兰)、南非
有限质保		• 3年零件和人工 (包括发光引擎) • 请联系经过授权的科视Christie代表, 了解我们的有限质保的详细情况。

¹ 数值仅供参考, 请使用科视 Christie 镜头计算器验证。

公司分支机构

美国科视数字系统公司
美国-塞浦路斯
电话: 714 236 8610
加拿大科视数字系统公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

全球办事处

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000
德国
电话: +492161664540
法国
电话: +33 (0) 141 21 44 04
西班牙
电话: +3491 6339990

东欧和俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 147 48 100
阿拉伯联合酋长国
电话: +97143206688
印度
电话: +91 80 6708 9999
新加坡
电话: +6568778737

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708
中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240
日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481
韩国 (首尔)
电话: +822 7021601

独立销售 顾问办事处

意大利
电话: +39 (0) 29902 1161
南非
电话: +27 (0) 317 671 347



欲了解最新的规格信息, 请访问 www.christiedigital.com/cn。

版权所有 2011 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统获得了 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

CHRISTIE®