

科视Christie Mirage HD20K-J

科视Christie Mirage HD20K-J – 高清 (1920 x 1080) – 3片DLP® – 型号编号: 132-017121-XX			
图像	亮度	• 18,000 ANSI 流明 (20,000中心流明) ±10%	
	对比度	• 1600-2000:1 全域650:1 ANSI (典型)	
	均匀性	• 80% 亮度均匀性	
显示	类型	• 三片式0.95" DMD	
	默认分辨率	• HD (1920 x 1080)	
	帧延迟	• 仅一帧	
灯泡	类型	• 3kW 氙灯预排列模块	
	预计使用寿命	• 750小时	
输入	标准	• 插槽1-2使用, 标准: 2个双链路DVI-D (330 MHz) 输入卡 (每张卡兼容3D VGA (165 MHz) 或双输入3D) 带HDMI 1.3接收器 • 插槽3-4闲置	
	选配	• 模拟BNC • 双连路DVI • 双SD/HD-SDI • 视频解码器 • 双DMI • DMX512接口卡	
	信号	• HDTV格式VGA到WQXGA (2560 x 1600) • 接受所有当前2D HDTV/DTV格式 (可能需要选配输入卡) • 支持HDMI 1.3接收器 • HDMI 1.4a 3D 模式工作以及24-144Hz三重闪光模式 • 多标准视频解码器 • 垂直和水平缩放, 全输入	
	像素时钟	• 330 MHz	
	扫描速率	• 水平: 15-120kHz • 垂直: 23.97-150Hz (帧锁最高120Hz) • 48-60Hz倍帧或双输入3D • 96-120Hz帧率高达1920 x 1200 • 24-144Hz三重闪光3D	
输入/输出, 控制和联网		• RS-232输入/输出 • RS422输入 • 以太网 (10/100) • GPIO (RS232 9针公接头) • 内置背光LCD键盘 • 遥控器 (可选配有线XLR连接) • 遥控器 (提供备选的有线XLR连接)	
光学系统		• 防尘, 3片DMD光引擎 • 电动水平和垂直镜头偏移 • Scheimpflug/Boresite (倾斜度) 调节 • 内置光闸 • 免工具镜头插装系统	
镜头	定焦	• 0.67:1 HD/WU ILS镜头 * • 1.1:1 HD/WU ILS镜头	
	变焦	• 1.16-1.49:1 HD/WU ILS镜头 ** • 1.4-1.8:1 HD/WU ILS镜头 • 1.8-2.6 HD/WU ILS镜头	
	偏移 ¹	• 2.6-4.1:1 HD/WU ILS镜头 • 4.1-6.9:1 HD/WU ILS镜头 • 6.9-10.4:1 HD/WU ILS镜头 • 所有镜头±120%垂直±54%水平, 除下面所述特例* 0.67:1 定焦镜头 ±35%V ±12%H ** 1.16-1.49:1 变焦镜头±100%V ±40%H	
附件	标准	• 红外遥控器 • 电源线 • GPIO 3D同步电缆	
	选配	• 3kW 氙气灯裸灯套件 • 灯泡调整工具 • ILS镜头适配器套件 • CT镜头装置 • 黄色陷波滤波器 • 烟雾过滤器 • 吊顶安装 • 吊顶安装延长件 • 遥控红外传感器	
增强功能组		• 增强科视Christie Twist™ • 智能镜头系统 (ILS™) • 高级马赛克消除 • 科视ChristieNET™网页接口 • 操作方便的LCD键盘 • 灯泡记忆模块 • 用户自行替换灯泡 • 高级10位处理 • 自动关机 • 防尘光引擎 • SNMP (简单网络管理协议) • DHCP (动态主机配置协议) • 液冷 • 设置灯 • 混叠 • 兼容许多旧附件	
电源要求	工作电压	• 200-240 VAC 50/60Hz	
	工作电流	• 25A @200V	
	功率	• 5000W	
	散热	• 17070 BTU/小时	
大小	尺寸	• (LxWxH) : 32 x 24.5 x 16.5" (815 x 621 x 419mm)	
	交货尺寸	• (LxWxH) : 41 x 32.5 x 29.5" (1041 x 825 x 749mm)	
	重量	• 160lbs (72.5kg) (无镜头)	
	交货重量	• 200lbs (91kg)	
工作环境		• 温度: 40-104°F (5-40°C) 湿度: 20-80%无冷凝	
批准法规		• Directives (EC) 2002/95/EC (RoHS); 2002/96/EC (WEEE); Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) • CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • UL 60950-1 • IEC 60950-1 • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/CISPR22 Class A • EN55024 / CISPR24 • 认证标记 (咨询科视了解最新信息): cULus (美国和加拿大)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoST-R (俄罗斯)、KC (韩国)、PSE (日本)、C-Tick (澳大利亚和新西兰)、南非	
有限质保		• 3年零件和人工(包括发光引擎) • 请联系经过授权的科视Christie代表, 了解我们的有限质保的详细情况。	

¹ 数值仅供参考, 请使用科视镜头计算机验证。

公司分支机构

全球办事处

独立销售 顾问办事处



美国科视数字系统公司	英国	东欧和俄罗斯联邦	中国 (上海)	意大利
	电话: +44 (0) 118 977	电话: +36 (0) 147 48	电话: +86 21 6278 7708	电话: +39 (0)
美国-塞浦路斯	8000	100	中国 (北京)	2 9902 1161
电话: 714 236	德国	阿拉伯联合酋长国	电话: +86 10 6561 0240	南非
8610	电话: +492161664540	电话: +97143206688	日本 (东京)	电话: +27 (0)
加拿大科视数字系统公司	法国	印度	电话: 81 3 3599 7481	317 671 347
加拿大-基奇纳	电话: +33 (0) 141 21 44	电话: +91 80 6708	韩国 (首尔)	
电话: 519 744	04	9999	电话: +822 7021601	
8005	西班牙	新加坡		
	电话: +3491 6339990	电话: +6568778737		



ISO 9001
ISO 14001
Kitchener, Ontario

欲了解最新的规格信息, 请访问www.christiedigital.com/cn。

版权所有2011美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统的管理系统获得了ISO 9001和ISO 14001认证。

性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

CHRISTIE