

科视Christie HS系列

D13WU-HS / D13HD-HS

面向企业、会议室
娱乐场所
固定安装
宗教场所

酒店
现场活动、会议室
舞台和租赁
贸易展



绚丽的色彩，合理的价格

如果您非常在意色彩精度和价格，请选择科视Christie® D13WU-HS 或 D13HD-HS 1DLP® 激光投影机。与标准激光荧光体投影机相比，这两款投影机具有 13,000 流明亮度、高清或 WUXGA 分辨率，采用科视的专利 BoldColor 技术，色彩逼真自然、栩栩如生。

这些投影机内置基于相机的变形与融合功能，无论是单独使用还是作为多投影机阵列的一部分，都能轻松完成安装设置。D13WU-HS 和 D13HD-HS 采用紧凑型轻量化设计，具备全方向功能和吊装机架，完美适合具有挑战性的安装空间。

CHRISTIE®

		科视Christie D13WU-HS	科视Christie D13HD-HS
图像	亮度(流明)	• 13,500 ISO • 12,500 中心 • 12,000 ANSI	• 13,000 ISO • 12,000 中心 • 11,500 ANSI
	色轮	• 4 段(RGBY) : 2X 或 3X 速度	
	对比度	• 全开、关(启用科视Christie RealBlack) : 750,000: 1 • 动态对比度: 7500: 1 (WU), 6500: 1 (HD) • 全开/ 关(禁用科视Christie RealBlack) : 1200: 1 • 250: 1 ANSI	
显示技术	类型	• 1 x 0.96" DMD	• 1 x 0.95" DMD
	标准分辨率	• 1920 x 1200 (2,304,000 像素) 16: 10	• 1920 x 1080 (2,073,600 像素) 16: 9
照明	类型	• 带科视Christie BoldColor 技术的激光荧光体	
	典型使用寿命	• 20,000 小时	
信号输入	标准	• HDMI x 2 (一个在背部, 一个在底部, 独立可选) • 3G SDI x 1 (BNC) • DVI-D x 1 (仅数字) • HD15 x 1 • USB x 1 (Type B mini) • USB 显示 • HDBaseT (RJ45 x 1) • USB x 1 (Type A) • 图像查看器或 Wi-Fi® 连接器(选配) • RJ45 x 1 (科视ChristiePresenter 通过有线网络连接)	
	信号	• HDTV 格式, 从 VGA 到 WUXGA (1920 x 1200) • 保持纵横比不变, 水平和垂直缩放(全输入)	
	3D	• HDMI 1.4, HDBaseT - 可堆叠、上下、并排(最高 120Hz 输出) • 3D 同步输入 (BNC) -用于强制同步投影机 • 3D 同步输出 (BNC) - 强制同步投影机或控制发射器或偏光器	
	扫描速率	• 水平: 15kHz 到 91kHz • 垂直: 24Hz - 85Hz	
信号输出	• 3GSDI x 1 (BNC) • DVI-D x 1 (仅数字)		
控制和联网	• RS-232 输入通过 HDBaseT 进行控制 • 通过以太网 (100BaseT) RJ45 连接科视Christie NET™ • 内置背光键盘 • 有线遥控 (3.5mm 立体声) • 菊花链环通输出		
镜头	安装架	• 孔径可调 • 机动水平和垂直镜头偏移(记忆功能) • 电动变焦、聚焦 (ILS 全套镜头带记忆功能)	
	镜头选项	• 0.84-1.02: 1 变焦镜头(无焦距记忆) • 1.02-1.36: 1 变焦镜头(无焦距记忆) • 1.2-1.5: 1 变焦镜头(全套 ILS) • 1.5-2.0: 1 变焦镜头(全套 ILS) • 2.0-4.0: 1 变焦镜头(全套 ILS) • 4.0-7.0: 1 变焦镜头(全套 ILS)	
	全套 ILS 镜头偏移	• ±120% 垂直 (±720 像素) • ±50% 水平 (±480 像素)	• ±133% 垂直 (±720 像素) • ±50% 水平 (±480 像素)
	0.84-1.02/ 1 偏移	• +37/ -60% 垂直 (+222/ -363 像素) • +15/ -44% 水平 (+152/ -426 像素)	• +110/ -86% 垂直 (+596/ -466 像素) • +34/ -39% 水平 (+330/ -376 像素)
	1.02-1.36/ 1 偏移	• +51/ -53% 垂直 (+307/ -318 像素) • +11/ -50% 水平 (+107/ -480 像素)	• +125/ -98% 垂直 (+676/ -534 像素) • +42/ -47% 水平 (+408/ -457 像素)
附件	标准	• 红外遥控器, 带有线遥控插孔(不包括线缆) • 投影机头交流电线 • 用户手册	
	选配	• 科视Christie One 吊装机架 • E 系列镜头镜头适配器 • 1DWUSB-BGN(视频控制无线连接器) • 科视Christie HS 系列烟雾过滤盒替换滤芯(1组) • 科视Christie HS 系列烟雾过滤盒盖和滤芯(随同投影机一起订购, 之后仅需购买替换装) • 科视Christie One Mount Plus • One Mount 延展杆 • 替换遥控 • One Mount 吊装件(用于 One Mount、One Mount Plus 和/ 或 One Mount 延展杆)	
电源要求	工作电压	• 正常: 100-120 VAC/ 200-240 VAC; 60/ 50Hz	
	功耗	• 正常模式: 1220W ±15% (200 VAC), 1300W ±15% (100 VAC) • ECO1 模式: 1000W ±15% (220 VAC), 1050W ±15% (100 VAC) • ECO2 模式: 660W ±15% (220 VAC), 700W ±15% (100 VAC)	
	工作电流	• 正常模式: 7A (200-240 VAC), 14A (100-120 VAC)	
	散热	• 正常模式: 4435 BTU/ 小时 • ECO1 模式: 3580 BTU/ 小时 • ECO2 模式: 2390 BTU/ 小时	
可听噪音	• 典型值: 39dBA • 节能模式: 37dBA		
物理	尺寸	• (长x宽x高) 677 x 596 x 203mm (26.65 x 23.46 x 7.99") 不包括脚垫	
	交货尺寸	• (长x宽x高) 925 x 845 x 515mm (36.4 x 33.3 x 20.2")	
	重量(不包括镜头)	• 42.5kg (56.7lbs)	
	交货重量	• 57.5kg (127lbs)	
工作环境	温度	• 32-104°F (0-40°C)	
	湿度	• 0-85% (非冷凝)	
认证	• 联系科视Christie 了解认证时间: UL/ CSA/ IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • 本产品符合所有相关的欧洲指令、标准, 以及安全、健康和环保规定 • RoHS, REACH, WEEE		
质保	• 三年整机零部件和人工质保发光件 • 三年或 1.5 万小时零部件和人工质保 • 请联系授权科视Christie 代表, 详细了解我们的有限质保。		

*参考科视Christie 标准有限质保书了解详情。

公司分支机构

全球办事处

科视Christie 数字系统美国有限公司
赛普利斯
电话: 714 236 8610

澳大利亚
电话: +61 (0) 7 3624 4888

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

南非共和国
电话: +27 11 251 0000

美国(亚利桑那)
电话: 602 943 5700

科视Christie 数字系统加拿大有限公司
基奇纳
电话: 519 744 8005

巴西
电话: +55 (11) 2548 4753

德国(科隆)
电话: +49 221 99 512 -0

新加坡
电话: +65 6877 8737

美国(纽约)
电话: 646 779 2014

中国(北京)
电话: +86 10 6561 0240

德国(拉巴赫)
电话: +49 2161 566200

韩国
电话: +82 2 702 1601

独立销售顾问办事处

中国(上海)
电话: +86 21 6030 0500

印度
电话: +91 (080) 6708 9999

西班牙
电话: +34 91 633 9990

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

哥伦比亚
电话: +57 (318) 447 3179

日本
电话: +81 3 3599 7481

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 (0) 4 503 6800

俄国
电话: +7 (495) 930 8961

东欧
电话: +36 (0) 1 47 48 138

墨西哥
电话: +52 55 4744 1790

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000



ISO 9001
ISO 14001
Kitchener, Ontario



科视微信号



要了解最新规格信息, 请访问 www.christiedigital.com

版权所有 2018 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称
均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统经过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。
性能规格为典型值。由于研究仍在进行, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。
在加拿大采用回收纸张印制。4693 18 年 5 月

CHRISTIE