

科视CHRISTIE DPS 系列

董事会议室 | 会议室 | 教室 | 博物馆 | 租赁和舞台 | 培训室 | 宗教场所

明亮、可靠的多功能 3LCD 激光投影机

投资回报，超越预期

科视Christie® DPS 系列中等亮度 3LCD 多功能激光投影机造型优美、性价比超高。DPS 系列支持 WUXGA 分辨率，提供 7 款镜头，亮度级别在 9,300 到 12,000 流明之间，保修期长达 3 年。非常适用需要呈现强大视觉冲击力的应用，且不会超出预算。

比同类投影机亮度更高、体积更小、能效更好

科视Christie DPS 系列投影机完美诠释了经济实用的特点，它采用密封光学激光光路和改良型荧光材料，具有内置几何校正与边缘融合、对比度优化模式和低功耗模式等专业功能。

DPS 系列是明亮、可靠、经济实用的激光投影解决方案的理想之选。



CHRISTIE®

技术规格

		科视Christie LWU860-DPS	科视Christie LWU1260-DPS
图像	亮度 (流明)	• 10,000 流明 (中心亮度)	• 13,000 流明 (中心亮度)
	对比度 (动态)	• 3,000,000:1	
显示技术	类型	• 0.76" 3LCD	
	标准分辨率	• 1920 x 1200 WUXGA (2,304,000 像素)	
光源	类型	• 固态激光	
	光源预计寿命	• 20,000 小时 (标准模式)	
图像调节	变焦	• 电动 (采用变焦镜头)	
	对焦	• 电动 (采用变焦镜头)	
	镜头平移	• 电动 (采用变焦镜头)	
	屏幕尺寸	• 50" ~500", 取决于镜头选择	
	梯形失真校正	• 垂直 +/- 30、水平 +/- 30、枕形/桶形失真校正、六角几何失真校正	
可显示扫描频率	扫描速率	• 水平: 15-100kHz • 垂直: 24-85Hz	
	像素时钟频率上限	• 300MHz	
输入	数字输入	• VGA x 1 • HDMI 1.4 x 2 • USB-A x 1 • USB-B x 1	• RJ45 x 1 • DVI-D x 1 • HD BaseT x 1 • 3.5mm 音频微型插孔
	镜头装置	标准 • 镜头 1.3-3.02 电动变焦和对焦, 垂直偏移 +50%, -10%, 水平偏移 +/-20% 选配 • UST 镜头 0.32:1 • 短焦变焦镜头 0.6-0.75:1 • 短焦变焦镜头 0.79-1.11 • 变焦镜头 1.46-2.95:1 • 变焦镜头 1.3-3.0:1 • 变焦镜头 2.99-5.93:1 • 变焦镜头 4.59-7.02:1	
输出		• VGA x 1 • HDMI 1.4 x 1 • 音频输出: 3.5 mm 立体声微型插孔 x 1	
控制和联网		• RS232 x 1 • RJ45 x 1 • USB B x 1 • 有线遥控器输入 x 1 • 有线遥控器输出 x 1	
电源要求	工作电压	• 100-240 VAC @ 50/60Hz	
	最大功率	• 700W	• 850W
	工作电流	• 6.5A	• 8.5A
待机模式功耗		• 0.5W	
工作环境	温度	• 0 - 40,000 米: 5-40°C	
	湿度	• 20-85% (无冷凝)	
可听噪音		• 最高 27dB Eco1 模式 • 最高 32dB 普通模式	• 最高 32dB Eco1 模式 • 最高 35dB 普通模式
物理	尺寸	• (长x宽x高): 600 x 503 x 218mm	
	货运尺寸	• (长x宽x高): 725 x 622 x 350mm	
	重量	• 24kg	
	货运重量	• 28.5kg	
网络特性		• 投影机监控 (有线局域网) • 远程控制 (有线局域网) • 电邮警报 (有线局域网) • 电脑屏幕镜像 (使用 LiveViewer 软件) • 基础设施模式 (无线局域网) • 简单接入点 (SoftAP) • SNMP 管理 (SNMP)	
质保		• 投影机享受 3 年质保	
配件	标配	• 电源线 3m (黑色) • 搭载 RC 电池的遥控器	
	选配	• 吊顶底座 • 吊装件 • 吊装机架	

主要特性

- › 高价值的图像性能 – 3,000,000:1 的对比度带来充满活力的视效
- › 采用防尘光学引擎延长激光光源的使用寿命
- › 轻量级静音设计 – 几乎可安装在任何环境中并与之融为一体
- › 梯形失真校正
- › 灵活连接 – 包括 HDBaseT 在内的全面输入/输出选项
- › 4K/30Hz 输入兼容

要了解全新的规格参数信息, 请访问 christiedigital.cn

版权所有 2022 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。科视Christie® 是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及部分其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。CD2574-APS-series-datasheet-Dec-23-CN

