

科视Christie Matrix WU14K-J

8.6.1.2.1 技术规格		科视 Christie Matrix WU14K-J WUXGA (1920 x 1200) 3 片 DLP-型号编号 132-012137-XX
图像	亮度	•12,000 ANSI 流明 @ 200-240V •0%
	对比度	•1,600-2,000:1 全域 •650:1 ANSI (标准)
显示	类型	•3 片 0.96" DMD
	原始分辨率	•WUXGA (1920 x 1200)
灯泡	类型	•2.0kW 氙泡预对准灯泡模块
	灯泡寿命	•1,000 个小时 (标准)
输入、控制与联网		•RS-232 输入/输出 •RS-422 输入 •以太网 (10/100) •GPIO (RS-232 9 针公接头) •内置的背光 LCD 小键盘 •遥控器 (带可选配的有线 XLR 连接)
光学系统		•防尘密封的 3 片 DMD 光引擎 •电动水平和垂直镜头偏移 •Scheimpflug/Boresite (倾斜) 调整 •内置遮光装置 •免工具镜头插入系统
可选配镜头	固定	•0.67:1 WU ILS 镜头* •1.1:1 WU ILS 镜头
	缩放	•1.16-1.49:1 WU ILS 镜头** •1.4-1.8:1 WU ILS 镜头 •1.8-2.6:1 WU ILS 镜头 •2.6-4.1:1 WU ILS 镜头 •4.1-6.9:1 WU ILS 镜头 •6.9-10.4:1 WU ILS 镜头
	偏移 1	•除以下注明的镜头外, 所有镜头均应: •12%垂直 •4%水平*0.67:1 WU 固定镜头 •2%垂直 •%水平 **1.16-1.49:1 WU 变焦镜头 •2%垂直 •8%水平
配件	标准	•红外遥控器 •电源线 •用户手册 •科视 Christie Twist•图像变形和边缘融合模块
	可选	•ILS 镜头适配器套件 •纵向显示适配器 •ILS 镜头支架 •色彩纯度滤镜 (CPF• (仅限工厂安装)) •吊架 •吊架延长件 •堆叠套件 •远程红外传感器
增强特征集		•嵌入式科视 Christie Twist 图像变形和边缘融合模块 •智能镜头系统 (ILS• •高级去块效应 •最低处理时延 (MPL• •科视 ChristieNET•网页界面 •方便好用且直观的 LCD 小键盘 •高级环路双 HDMI 卡 •灯泡记忆模块 •用户可更换的灯泡 •高级 10 位处理 •自动关机 •防尘密封光引擎 •SNMP (简单网络管理协议) •DHCP (动态主机配置协议) •与许多早期配件相兼容
功率需求	工作电压	•200-240 VAC @ 50/60 Hz
	最大电流	•14A @ 200-240VAC
	最大功率	•1,600W
	损耗	•5,460BTU/小时
尺寸	尺寸	•(LxWxH): 32 x 24.5 x 16.5" (815 x 621 x 419mm)
	装箱尺寸	•(LxWxH): 41 x 32.5 x 29.5" (1,041 x 825 x 749mm)
	重量	•160lbs (72.5kg) (不包括镜头)
	装箱重量	•125lbs (57kg)
工作环境		•温度: 40-104 (5-40) •湿度: 20-80%无冷凝
监管审核		•指令 (EC) 2002/95/EC (RoHS); 2002/96/EC (WEEE); 条例 (EC) 编号 1907/2006 (REACH) ?CAN/CSA C22.2 No.60950-1 •UL 60950-1 •IEC/EN 60950-1 •FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类 •EN55022/CISPR22 A 类 •EN55024/CISPR24 认证标识 (最新信息请与科视 Christie 核实): cULus (加拿大与美国)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoST-R (俄罗斯)、KC (韩国)、PSE (日本)、C-Tick (澳大利亚与新西兰)、南非
有限保修		?保证三年的零部件与人工 (包括轻型引擎)?有关有限担保的详细信息, 请咨询科视 Christie 授权代表

1 偏移值仅供参考, 应使用科视 Christie 镜头计算器进行确认

长效耐用/可定制

Matrix J 系统投影机可进行定制生产, 以确保在移动平台上使用时的坚固性。请与您的科视Christie 销售代表联系获取详细信息。

公司办事处

全球办事处

美国科视数字系统公司
美国-赛普拉斯
电话: 714 236 8610

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

东欧与
俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 1 47 48 100

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708

独立销售 顾问办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

加拿大科视数字系统公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

德国
电话: +49 2161 664540

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 4 3206688

中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240

南非
电话: +27 (0) 317 671 347

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

印度
电话: +91 80 6708 9999

日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481

西班牙
电话: +34 91 633 9990

新加坡
电话: +65 6877 8737

韩国 (首尔)
电话: +82 2 702 1601



查看最新信息, 请登陆 www.christiedigital.com



(2010)美国科视数字系统公司版权所有。版权所有。所有品牌名称和产品名称为各自所有人的商标、注册商标或贸易名称。加拿大科视数字系统公司的管理系统通过ISO9001和ISO14001认证。性能说明为标准型。由于新产品在不断研发制造, 说明书如有变动, 恕不另行通知。

CHRISTIE