

科视 Christie Mirage HD10K-M

科视 Christie Mirage HD10K-M-高清 (1920 x 1080) -3 片 DLP® - 型号编号: 118-051107-XX

| | | | |
|--------------------|-----------------|-----|--|
| 图像 | 亮度 | 双灯泡 | • 10000 ANSI流明 (11,000中心流明) ±10% |
| | | 单灯泡 | • 5000 ANSI流明 (5500中心流明) ±10% |
| | 对比度 | | • 2500-10,000:1 (全开 / 关) 650:1 ANSI (典型) |
| | 均匀性 | | • 80%亮度均匀性 |
| 显示 | 类型 | | • 三片式0.95" DMD |
| | 默认分辨率 | | • HD (1920x1080) |
| | 帧延迟 | | • 仅一帧 |
| 灯泡 | 类型 | | • 双350W P-VIP®欧司朗 |
| | 预计使用 | 高功率 | • 350W下1500小时 |
| | 寿命 | 低功率 | • 300W下2000小时 (节能模式) |
| 输入 | 标准 | | • 插槽1-2使用, 标准: 2个双链路DVI-D (330MHz) 输入卡 (每张卡兼容3D VGA (165MHz) 或双输入3D) 带HDMI 1.3接收器 • 插槽3-4闲置 |
| | 选配 | | • 模拟BNC • 双连路DVI • 双SD/HD-SDI • 视频解码器 • Twin DMI • DMX512接口卡 |
| | 信号 | | • HDTV格式VGA到WQXGA (2560x1600) • 接受所有当前2D HDTV/DTV格式 (可能需要选配输入卡) • HDMI 1.3接收器支持HDMI 1.4a 3D工作模式 • 升级到最新固件后-02及后续型号支持24-144Hz三重闪光3D ² • 选配多标准视频解码器 • 垂直和水平缩放, 全输入 |
| | 像素时钟 | | • 330MHz |
| 输入 / 输出, 控制和联网 | 扫描速率 | | • 水平: 15-120kHz • 垂直: 23.97-150Hz (帧锁最高120Hz) • 48-60Hz帧频或双输入3D • 96-120Hz帧率高达1920x1200 • 升级到最新固件后-02及后续型号支持24-144Hz三重闪光3D ² |
| | | | • RS-232输入 / 输出 • RS422输入 • 以太网 (10/100) • GPIO (RS232 9针公接头) • 内置背光LCD键盘 • 遥控器 (可选配有有线XLR连接) |
| 光学系统 | | | • 防尘, 3片DMD光引擎 • 电动水平和垂直镜头偏移 • Scheimpflug (倾斜度) 调节 • 内置光闸 • 免工具镜头插装系统 |
| 镜头 | 定焦 | | • 0.67:1 HD/WU ILS镜头* • 1.1:1 HD/WU ILS镜头 |
| | 变焦 | | • 1.16-1.49:1 HD/WU ILS镜头** • 1.4-1.8:1 HD/WU ILS镜头 • 1.8-2.6 HD/WU ILS镜头 • 2.6-4.1:1 HD/WU ILS镜头 • 4.1-6.9:1 HD/WU ILS镜头 • 6.9-10.4:1 HD/WU ILS镜头 |
| | 偏移 ¹ | | • 所有镜头±120%垂直±54%水平, 除下面所述特列 * 0.69:1定焦镜头±35%V ±12%H ** 1.16-1.49:1变焦镜头±100%V ±40%H |
| 附件 | 标准 | | • 红外遥控器 • 电源线 • GPIO 3D同步电缆 |
| | 选配 | | • 粗灰尘过滤盒 • 烟雾过滤器 • 吊顶安装 • 吊顶安装延长件 • ILS镜头适配器套件 • 便携式显示适配器 • 叠加框架 • Christie AutoStack™ |
| 增强功能组 ² | | | • LiteLOC™ • 全面色彩调节 (CCA™) • 嵌入式Christie Twist™图像变形和边缘融合 • 智能镜头系统 (ILS™) 完成变焦、聚焦、水平和垂直偏移 • 自动设置 • 数字梯形校正技术 • 动态光圈 • 菜单5种语言可选 • 99通道存储 • 黑电平融合 • 24/7工作 |
| 电源要求 | 工作电压 | | • 100-240 VAC 50/60Hz |
| | 工作电流 | | • 12A最高@100-120VAC • 6A最高@200-240VAC |
| | 散热 | | • 4508 BTU/小时 |
| 大小 | 尺寸 | | • (LxWxH): 22.1x19.7x10.2" (561x500x259mm) |
| | 交货尺寸 | | • (LxWxH): 29.0x27.0x24.6" (735x685x625mm) |
| | 重量 | | • 55lbs (25kg) (无镜头) |
| | 交货重量 | | • 80lbs (36kg) |
| 工作环境 | | | • 温度: 40-95°F (5-35°C) • 湿度: 20-80%无冷凝 |
| 批准法规 | | | • Directives (EC) 2002/95/EC (RoHS); 2002/96/EC (WEEE); Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) • CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 • UL 60950-1 • IEC 60950-1 • FCC, Part 15, Subpart B, Class A • EN55022/CISPR22 Class A • EN55024 / CISPR24 • 认证标记 (咨询科视Christie了解最新信息): cULus (美国和加拿大)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoST-R (俄罗斯)、KC (韩国)、PSE (日本)、C-Tick (澳大利亚和新西兰) |
| 有限质保 | | | • 3年零件和人工(包括发光引擎) • 请联系经过授权的科视Christie代表, 了解我们的有限质保的详细信息。 |

¹ 数值仅供参考, 请使用科视 Christie 镜头计算机验证。

² 前期交付的产品有些功能可能无法正常工作, 可通过后续软件升级激活。

公司分支机构

美国科视数字系统公司
美国-塞浦路斯
电话: 714 236 8610
加拿大科视数字系统公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

全球办事处

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000
德国
电话: +49 2161664540
法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04
西班牙
电话: +34 91 6339990

东欧和俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 1 47 48 100
阿拉伯联合酋长国
电话: +971 43206688
印度
电话: +91 80 6708 9999
新加坡
电话: +65 68778737

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708
中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240
日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481
韩国 (首尔)
电话: +82 7021601

独立销售 顾问办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161
南非
电话: +27 (0) 317 671 347



欲了解最新的规格信息, 请访问 www.christiedigital.com/cn。

版权所有 2012 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统获得了 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

CHRISTIE®