

# 科视Christie Mirage WU14K-J

		科视 Christie Mirage WU14K-J – WUXGA (1920 x 1200) – 3片DLP® – 零件编号: 132-012126-XX
图像	亮度	•12,000 ANSI流明 ( 13,200中心流明) ±10%
	对比度	•1600-2000:1 全视场 •650:1 ANSI (标准)
	均匀性	•80% 亮度均匀度
显示	类型	•3片0.96" DMD
	默认分辨率	•WUXGA分辨率(1920 x 1200)
	帧延迟	•低至一帧
灯泡	类型	•2.0千瓦氙泡投影仪灯泡型号
	预计寿命	1000小时
输入	标准	•1插槽-2填充, 标准: 2个双链路DVI-D (330兆赫兹) 输入卡 (每个均拥有3D或双输入3D兼容显示卡 (165兆赫兹)) HDMI 1.3 接收器 •3插槽-4无填充 )
	选配	•模拟BNC •双链路DVI •双SD/HD-SDI •视频解码器 •双HDMI •DMX512接口卡
	信号	•HDTV格式VGA直至WQXGA(2560 x 1600) •接受所有现有2D HDTV/DTV格式 (可能需要可选输入模块) •HDMI 1.3接收器支持强制型HDMI 1.4a 3D操作模式和24-114赫兹三 Flash 3D模式 •多标准视频解码器 •所有输入均可进行水平及垂直变焦。
	像素时钟 扫描速率	•330兆赫兹 •水平: 15-120千赫 •垂直: 23.97-150赫兹 (帧锁相最大为120赫兹) •96-120赫兹帧速高达 1920 x 1200 •24-144赫兹三Flash 3D 48-60赫兹帧数增加一倍或双输入3D。
输入/输出, 控制和联网		•RS-232输入/输出 •RS-422 输入 •以太网 (10/100) •GPIO (RS-232 9针插头) •远程控制 (及可选有线XLR连接) 内置背光式LCD按键。
光学系统		•防尘密封的3片DMD光发动机 •电动水平和垂直镜头偏移 •内置快门 •无工具镜头插入系统Scheimpflug/Boseresite (绕轴俯仰转动) 调整
镜头	定焦	•0.67:1 HD/WU ILS 镜头* •1.1:1 HD/WU ILS 镜头
	变焦	•1.16-1.49:1 HD/WU ILS 镜头** •1.4-1.8:1 HD/WU ILS 镜头 •1.8-2.6:1 HD/WU ILS 镜头2.6-4.1:1 HD/WU ILS 镜头 •4.1-6.9:1 HD/WU ILS 镜头 •6.9-10.4:1 HD/WU ILS 镜头
	偏移 <sup>1</sup>	•除以下注明的镜头以外, 所有镜头均为: 垂直±112% 水平±42%*0.67:1 定焦镜头 垂直±22% 水平±6% **1.16-1.49变焦镜头 垂直±82% 水平±38%
附件	标准	红外遥控 •电源线 •GPIO 3D 同步电缆
	选配	2千瓦氙气灯明露灯泡组 •灯泡校准工具 •ILS镜头适配器套件 •CT镜头座黄色陷波滤波器•雾过滤器 •天花板安装座 •天花板安装座延展 •远程IR传感器
增强功能集		•嵌入式科视 ChristieTwist™ •智能镜头系统 (ILS™) 高级区域效应抑制•科视 ChristieNET™网页界面•用户友好直观LCD按键•灯泡存储模块•用户可进行更换的灯具•高级10位处理•自动关机•防尘密封光发动机•SNMP (简单网络管理协议) •DHCP (动态主机配置协议) •液冷•设置灯•混合栈•与许多旧有配件兼容
电源要求	工作电压	200-240 VAC 50/60赫兹
	工作电流	200伏 15安
	功耗	3000瓦
	散热	10,236 BTU/时
范围	主机尺寸	• (LxWxH): 32 x 24.5 x 16.5" (815 x 621 x 419毫米)
	交货尺寸	• (LxWxH): 41 x 32.5 x 29.5" (1,041 x 825 x 749毫米)
	重量	160磅 (72.5千克) (不包括镜头)
	交货重量	200磅 (91千克)
工作环境		•温度: 40-104华氏 (5-40摄氏度) •湿度: 20-80%非冷凝
批准法规		•指令 (EC) 2002/95/EC (RoHS); 2002/96/EC (WEEE); 条例 (EC) 编号1907/2006 (研究) •CAN / CSA C22.2 编号60950-1 UL 60950-1 •IEC/EN 60950-1 •FCC第15部分, B子部分, A类 •EN55022/CISPR22 A类 •EN55024/CISPR24认证标识 (最新信息请核实科视 Christie): cULus (加拿大与美国)、CE (欧盟)、CCC (中国)、GoST-R (俄罗斯)、KC (韩国)、PSE (日本)、C-Tick (澳大利亚和新西兰)、南非
有限质保		•3年零件和人工 (包括光引擎) •请联系经授权的科视Christie代表, 了解我们的有限质保的详细情况。

<sup>1</sup> 数值仅供参考, 应使用科视Christie镜头计算器进行验证。

公司分支机构	全球办事处	独立销售顾问办事处		
美国科视数字系统有限公司 美国-塞浦路斯 电话: 714 236 8610	英国 电话: +44 (0) 118 977 8000	东欧和俄罗斯联邦 电话: +36 (0) 1 47 48 100	中国 (上海) 电话: +86 21 6278 7708	意大利 电话: +39 (0) 2 9902 1161
加拿大科视数字系统有限公司 加拿大-基奇纳 电话: 519 744 8005	德国 电话: +49 2161 664540	阿拉伯联合酋长国 电话: +971 (0) 4 299 7575	中国 (北京) 电话: +86 10 6561 0240	南非 电话: +27 (0) 317 671 347
	法国 电话: +33 (0) 1 41 21 44 04	印度 电话: (080) 41468940	日本 (东京) 电话: 81 3 3599 7481	
	西班牙 电话: +34 91 633 9990	新加坡 电话: +65 6877 8737	韩国 (首尔) 电话: +82 2 702 1601	



欲了解最新的规格信息, 请访问 [www.Christiedigital.com/cn](http://www.Christiedigital.com/cn)



2011美国科视数字系统有限公司版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有人的商标、注册商标或商标名称。加拿大科视数字系统有限公司的管理系统通过ISO9001和ISO14001认证。性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

# CHRISTIE