

科视Christie Mirage WU20K-J

显示	亮度	• 18,000 ANSI流明 (20,000中心流明) ±10%
	对比度	• 1600-2000:1 全域 650:1 ANSI (标准值)
	均匀性	• 80% 亮度均匀度
灯泡	类型	• 3片0.96" DMD
	默认分辨率	• 分辨率 (1920 x 1200)
输入	帧延迟	低至一帧
	类型	• 3千瓦氙泡提前校准灯模块
输入/输出, 控制和联网	预计寿命	• 750 小时
	标准	• 1插槽-2填充, 标准: 2个双链路DVI-D (330兆赫兹) 输入卡 (每个均拥有3D或双输入3D兼容显示卡 (165兆赫兹)) HDMI 1.3 接收器 • 3插槽-4无填充
	选配	• 模拟BNC•双链路DVI•SD/HD-SDI •视频解码器 •双HDMI•DMX512接口卡
	信号	•HDTV格式VGA直至WQXGA(2560 x 1600) •接受所有现有2D HDTV/DTV格式 (可能需要可选输入模块) •HDMI 1.3接收器支持强制型HDMI 1.4a 3D操作模式和24-114赫兹三 Flash 3D模式 • 多标准视频解码器 •所有输入均可进行水平及垂直变焦。
光学系统	像素时钟	•330兆赫兹
	扫描速率	• 水平: 15-120千赫•垂直: 23.97-150赫兹 (帧锁相最大为120赫兹) •48-60赫兹帧数增加一倍或双输入3D •96-120赫兹帧速高达1920 x 1200 • 24-144赫兹三 Flash 3D。
输入/输出, 控制和联网		• RS-232输入/输出•RS-422 输入•以太网 (10/100) •GPIO (RS-232 9针插头) •内置背光式LCD按键•远程控制 (具有可选有限XLR连接)。
光学系统		
镜头	定焦	• 0.67:1 HD/WUILS 镜头* •1.1:1 HD/WUILS 镜头
	变焦	• 1.16-1.49:1 HD/WUILS 镜头** • 1.4-1.8:1 HD/WUILS 镜头 • 1.8-2.6:1 HD/WUILS 镜头2.6-4.1:1 HD/WUILS 镜头 • 4.1-6.9:1 HD/WUILS 镜头 • 6.9-10.4:1 HD/WUILS 镜头
	偏移 ¹	•除以下注明的镜头以外, 所有镜头均为: 垂直±112% 水平±42%*0.67:1 定焦镜头 垂直±22% 水平±6% **1.16-1.49变焦镜头 垂直±82% 水平±38%
附件	标准	• 红外遥控 •电源线 •GPIO 3D 同步电缆
	选配	• 3千瓦氙气灯明露灯泡组 •灯泡校准工具 •ILS镜头适配器套件 •CT镜头座黄色陷波滤波器 •雾过滤器 •天花板安装座 •天花板安装座延展 •远程IR传感器
增强功能集		•嵌入式科视 ChristieTwist™ •智能镜头系统 (ILS™) 高级区块效应抑制•科视 ChristieNET™网页界面•用户友好直观LCD按键•灯泡存储模块•用户可进行更换的灯具•高级10位处理•自动关机•防尘密封光发动机•SNMP (简单网络管理协议) • DHCP (动态主机配置协议) •液冷•设置灯•混合栈•与许多旧有配件兼容
电源要求	工作电压	• 200—240 VAC 50/60Hz
	工作电流	• 200伏, 25安
	功耗	• 5000瓦
	散热	•17,070 BTU/小时
范围	主机尺寸	• (LxWxH) : 32 x 24.5 x 16.5" (815 x 621 x 419毫米)
	交货尺寸	• (LxWxH) : 41 x 32.5 x 29.5" (1,041 x 825 x 749毫米)
	重量	• 160磅 (合72.5千克) (不包括镜头)
	交货重量	• 200磅 (合91千克)
工作环境		• 温度: 40-104华氏 (5-40摄氏度) • 湿度: 20-80%非冷凝
批准法规		• 指令 (EC) 2002/95/EC (RoHS) ; 2002/96/EC (WEEE) ; 管理条例 (EC) 编号1907/2006 (研究) • CAN / CSA C22.2 编号60950-1 UL 60950-1 •IEC/EN 60950-1 •FCC第15部分, B子部分, A类 •EN55022/CISPR22 A类 •EN55024/CISPR24认证标识 (最新信息请核实科视 Christie) : cULus (加拿大与美国) 、CE (欧盟) 、CCC (中国) 、GOST-R (俄罗斯) 、KC (韩国) 、PSE (日本) 、C-Tick (澳大利亚和新西兰) 、南非
有限质保		•3年零件和人工 (包括轻型发动机) •请联系经授权的科视Christie代表, 了解我们的有限质保的详细情况。

¹ 数值仅供参考, 应使用科视Christie镜头计算器进行验证。



公司分支机构

全球办事处

独立销售顾问办事处

美国科视数字系统有限公司
美国-塞浦路斯
电话: 714 236 8610

加拿大科视数字系统有限公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

德国
电话: +49 2161 664540

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 (0) 4 299 7575

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

印度
电话: (080) 41468940

西班牙
电话: +34 91 633 9990

新加坡
电话: +65 6877 8737

中国(上海)
电话: +86 21 6278 7708

中国(北京)
电话: +86 10 6561 0240

日本(东京)
电话: 81 3 3599 7481

韩国(首尔)
电话: +82 2 702 1601

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

南非
电话: +27 (0) 317 671 347



欲了解最新的规格信息, 请访问 www.Christiedigital.com/cn

 2011美国科视数字系统有限公司版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有人的商标、注册商标或商标名称。加拿大科视数字系统有限公司的管理系统通过ISO9001和ISO14001认证。性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

CHRISTIE