

投影产品

3LCD



科视Christie APS系列 – WUXGA (1920 x 1200) – 激光

- LWU530-APS, 6000 ISO 流明
- LWU560-APS, 6500 ISO 流明
- LWU650-APS, 7000 ISO 流明
- LWU660-APS, 7500 ISO 流明
- 仅供白色
- 长效激光投影
- WUXGA 分辨率
- 3,000,000:1 的开/关对比度
- 灵活的输入/输出选项



科视Christie DS/DPS系列 – WUXGA (1920 x 1200) 和高清 (1920 x 1080) – 激光

- LWU755-DS CX, 8500 ISO 流明
- LWU900-DS CX, 10,000 ISO 流明
- LWU1200-DS CX, 13,000 ISO 流明
- LWU860-DPS CX, 9300 ISO 流明
- LWU1260-DPS CX, 12,000 ISO 流明
- 仅供黑色
- 长效激光光源 (可达 20,000 小时)
- 小型化、轻量化、静音设计
- 全方向

1DLP



科视Christie Captiva 系列 – WUXGA (1920 x 1080) – 激光

- Captiva DWU500S, 5000 ISO 流明
- 黑白双色选择
- 紧凑、轻便、静音、明亮
- 四角几何调整
- 标准 WUXGA 纵横比
- 20,000 小时低成本运行
- 可靠性好、易于使用、价格适宜
- 多种安装方式, 多种 3D 格式



科视Christie GS 系列 – WUXGA (1920 x 1200)、高清 (1920 x 1080) – 激光

- DWU630-GS, 6750 ISO 流明 (黑色或白色)
- 拥有 HD 和 WUXGA 分辨率
- 绚丽色彩与卓越的图像质量
- 是全天候 24/7 工作环境的理想之选
- 内置科视Christie RealBlack™ 技术



- DWU880-GS, 9500 ISO 流明 (黑色或白色)
- DWU1100-GS, 11,200 ISO 流明 (仅黑色)
- DWU1400-GS, 14,250 ISO 流明 (仅黑色)



科视Christie HS系列 – 4K (3840 x 2160) , WUXGA (1920 x 1200) 和高清 (1920 x 1080) – 激光

- 4K7-HS, 7600 ISO 流明
- 4K10-HS, 11,000 ISO 流明
- D13WU2-HS, 13,500 ISO 流明
- D15WU-HS, 16,050 ISO 流明
- D16WU-HS, 17,400 ISO 流明
- D19WU-HS, 20,050 ISO 流明
- D20WU-HS, 20,600 ISO 流明
- D23WU-HS, 25,050 ISO 流明
- 仅供黑色

- 科视Christie BoldColor 技术
- 长效激光光源 – 长达 20,000 小时
- 几何校正及边缘融合 – 内置科视Christie Twist¹
- 兼容科视Christie Mystique™²
- 镜头兼容性
- 全面连接



3DLP



科视Christie Crimson – WUXGA (1920 x 1200) 、高清 (1920 x 1080) – 激光

- Crimson WU31, 31,500 ISO 流明

- 坚固可靠
- 几乎可免维护运行
- 明亮醒目的视觉体验
- 可进行 360 度灵活安装
- 通过内置的几何校正与融合功能, 实现精准对齐的图像
- 镜头兼容科视Christie M、J 系列投影机
- 可选装 Mystique、Guardian 与 Terra



科视Christie Griffyn 系列

- Griffyn 4K32, 34,000 ISO 流明
- Griffyn 4K35, 36,500 ISO 流明
- Griffyn 4K50, 50,000 ISO 流明

- 原生完美像素 4K @ 60Hz 图像处理
- 全方向
- 集成科视Christie Twist 图像变形和边缘融合
- 兼容科视Christie Mystique 和 Terra SDVoE
- 兼容科视Christie Guardian (仅限 4K30 型号)
- 科视Christie TruLife™ 电子平台
- 全套镜头



科视Christie D4K40-RGB – 4K (4096 x 2160) – RGB 纯激光

- D4K40-RGB, 45,000 ISO 流明
- Roadie 4K40-RGB

- 一体化紧凑型设计 – 无外部冷却器或激光机架
- 超轻机身: D4K40-RGB – 130kg, Roadie – 135kg
- 全方向
- 照明性能 – 20,000-30,000 小时, 取决于亮度设置
- 实现 5000: 1 开/关对比度
- 能放映出 95% 以上的 Rec.2020 色彩空间
- 集成科视Christie Twist 变形和融合功能
- 兼容科视Christie Mystique、Guardian 和 Terra SDVoE
- 单相 220V 供电
- 兼容大部分科视Christie 4K 镜头
- 科视Christie TruLife™ 电子平台在最高达 120fps 帧速率下提供 4K 分辨率

科视Christie Mirage 系列 3D 立体投影机，用于可视化和虚拟现实应用



- Mirage 4K32, 34,000 ISO 流明
- Mirage 4K35, 35,000 ISO 流明
- Mirage 4K40, 45,000 ISO 流明
- Mirage 4K50, 50,000 ISO 流明

- 支持各种 3D 互联格式
- 科视Christie TruLife™ 电子平台可实现 120Hz 帧速率
- 科视Christie Twist – 内置变形和融合功能
- 兼容科视Christie Mystique、Guardian 和 Terra SDVoE
- 全方向功能，支持自由定向
- 长效光源 – 20,000 小时至 50% 亮度
- 适配 0.37: 1 超短焦镜头



科视Eclipse 系列 – RGB 纯激光投影系统 – 4K (4096 x 2160)

- 真 HDR 投影机 – 科视Christie Eclipse 无论在高亮度或低亮度的情况下，均能以真 4K 分辨率处理并还原真 HDR 图像，具备超乎想象的 20,000,000:1 对比度，震撼呈现惊艳画质，精致还原超亮与超暗的细节。
- Rec. 2100 – 几乎完全覆盖 Rec. 2020 / Rec. 2100 色域，呈现高饱和度色彩，营造超逼真的沉浸式体验。此外，Eclipse 还突破 Rec. 2100 色域的 200,000:1 基础对比度要求，实现了 100 倍提升！
- 从此告别“视频黑场” – 显示纯正的深邃黑色，无残余光，画质提升，并大大降低了系统的复杂度，多投影机系统中不再需要黑度融合调整或遮蔽。

- 2D、3D 模式下的高帧率表现 – 在科视Christie TruLife™ 电子平台的加持下，Eclipse 能够完全达到 4K、4:4:4、10 位、120 fps，呈现超高分辨率、高帧率视频，打造顺畅、清晰的动态视觉效果。
- 使用寿命长、RGB 纯激光照明 – 畅享固态照明的稳定性和可靠性，以全亮度工作 30,000 小时后降至 80% 亮度。
- 视环境条件灵活选择亮度等级 – 2,000-26,000 流明，根据需要选择。
- 兼容科视Christie Mystique® 基于摄像头的自动化图像校正解决方案 – 面对复杂的多投影机系统，轻松执行图像校正、几何校正和边缘融合，大幅节省所需的时间和开支。科视Christie Twist – 内置扭曲和融合

客户服务 1 866 880 4462 • 技术支持 1 800 221 8025

¹内置科视Christie Twist 不可用于 D13WU-HS 和 D13HD-HS。

²D13WU-HS 和 D13HD-HS 不兼容科视Christie Mystique 规格如有变更，恕不另行通知。

要了解最新规格参数信息，请访问 christiedigital.com



版权所有 2019 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统经过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。性能规格为典型值。由于研究仍在进行，产品规格参数如有变化，恕不另行通知。在加拿大采用回收纸张印制。4784 2022年11月

科视微信号



Quality
ISO 9001



CHRISTIE®